

# CATALOGUE

## ÉCLAIRAGE LED

### Projecteurs LED Rail

Spots sur rail

	<b>Spot LED Dora 30W Blanc pour Rail Monophasé</b> Projecteurs LED Rail Monophasé	Blanc Chaud 3000K - 7642 Blanc Neutre 4000K - 7643 Blanc Froid 5000K - 7644	<ul style="list-style-type: none"><li>• Puissance: 30 W</li><li>• Dimmable: NON</li><li>• Luminosité: 3000 lm</li><li>• Angle d'ouverture: 36°</li><li>• Protection IP: IP20</li></ul>	Ref. 3468
	<b>Spot LED Dora 30W Noir pour Rail Monophasé</b> Projecteurs LED Rail Monophasé	Blanc Chaud 3000K - 7645 Blanc Neutre 4000K - 7646 Blanc Froid 5000K - 7647	<ul style="list-style-type: none"><li>• Puissance: 30 W</li><li>• Dimmable: NON</li><li>• Luminosité: 2400 lm</li><li>• Angle d'ouverture: 36°</li><li>• Protection IP: IP20</li></ul>	Ref. 3469
	<b>Spot LED New Mallet Dimmable CCT Sélectionnable 20W (UGR 15) pour Rail Monophasé</b> Projecteurs LED Rail Monophasé	Blanc - 123071 Noir - 123072	<ul style="list-style-type: none"><li>• Indice d'Éblouissement: UGR 15</li><li>• Puissance: 20 W</li><li>• Dimmable: TRIAC (30%-100%)</li><li>• Luminosité: 2000 lm</li><li>• Angle d'ouverture: 36°</li></ul>	Ref. 62807
	<b>Spot LED New Mallet Dimmable CCT Sélectionnable 30W (UGR 15) pour Rail Monophasé</b> Projecteurs LED Rail Monophasé	Blanc - 123075 Noir - 123079	<ul style="list-style-type: none"><li>• Indice d'Éblouissement: UGR 15</li><li>• Puissance: 30 W</li><li>• Dimmable: TRIAC</li><li>• Luminosité: 3000 lm</li><li>• Angle d'ouverture: 36°</li></ul>	Ref. 62811
	<b>Spot LED New Mallet Dimmable 30W Blanc No Flicker (UGR 15) pour Rail Monophasé</b> Projecteurs LED Rail Monophasé	Blanc Chaud 3000K - 3500K - 130828 Blanc Neutre 4000K - 4500K - 130832 Blanc Froid 5000K - 5500K - 130835	<ul style="list-style-type: none"><li>• Indice d'Éblouissement: UGR 15</li><li>• Puissance: 30 W</li><li>• Dimmable: TRIAC</li><li>• Luminosité: 3000 lm</li><li>• Angle d'ouverture: 36°</li></ul>	Ref. 65416
	<b>Spot LED New Mallet Dimmable 30W Noir No Flicker (UGR 15) pour Rail Monophasé</b> Projecteurs LED Rail Monophasé	Blanc Chaud 3000K - 3500K - 130836 Blanc Neutre 4000K - 4500K - 130840 Blanc Froid 5000K - 5500K - 130844	<ul style="list-style-type: none"><li>• Indice d'Éblouissement: UGR 15</li><li>• Puissance: 30 W</li><li>• Dimmable: TRIAC</li><li>• Luminosité: 3000 lm</li><li>• Angle d'ouverture: 36°</li></ul>	Ref. 65420
	<b>Spot LED New Mallet Dimmable 20W Blanc No Flicker (UGR 15) pour Rail Monophasé</b> Projecteurs LED Rail Monophasé	Blanc Chaud 3000K - 3500K - 130848 Blanc Neutre 4000K - 4500K - 130852 Blanc Froid 5000K - 5500K - 130856	<ul style="list-style-type: none"><li>• Indice d'Éblouissement: UGR 15</li><li>• Puissance: 20 W</li><li>• Dimmable: TRIAC</li><li>• Luminosité: 2000 lm</li><li>• Angle d'ouverture: 36°</li></ul>	Ref. 65424
	<b>Spot LED New Mallet Dimmable 20W Noir No Flicker (UGR 15) pour Rail Monophasé</b> Projecteurs LED Rail Monophasé	Blanc Chaud 3000K - 3500K - 130859 Blanc Neutre 4000K - 4500K - 130863 Blanc Froid 5000K - 5500K - 130867	<ul style="list-style-type: none"><li>• Indice d'Éblouissement: UGR 15</li><li>• Puissance: 20 W</li><li>• Dimmable: TRIAC</li><li>• Luminosité: 2000 lm</li><li>• Angle d'ouverture: 36°</li></ul>	Ref. 65427
	<b>Spot à Douille Cinema Kurangna GU10 pour Rail Monophasé</b> Projecteurs LED Rail Monophasé	Blanc - 148453 Noir - 148455	<ul style="list-style-type: none"><li>• Protection IP: IP20</li><li>• Tension: 220-240V AC</li><li>• Dimensions: Ø90 / Ø215x270 mm</li><li>• Garantie: 5 Ans</li><li>• Matériel: Aluminium</li></ul>	Ref. 73033
	<b>Spot LED Bron 20W Blanc pour Rail Monophasé</b> Projecteurs LED Rail Monophasé	Blanc Chaud 3000K - 150513 Blanc Neutre 4000K - 150516	<ul style="list-style-type: none"><li>• Puissance: 20 W</li><li>• Dimmable: NON</li><li>• Luminosité: 1400 lm</li><li>• Angle d'ouverture: 20°</li><li>• Protection IP: IP20</li></ul>	Ref. 74093
	<b>Spot LED Bron 20W Noir pour Rail Monophasé</b> Projecteurs LED Rail Monophasé	Blanc Chaud 3000K - 150521 Blanc Neutre 4000K - 150526	<ul style="list-style-type: none"><li>• Puissance: 20 W</li><li>• Dimmable: NON</li><li>• Luminosité: 1400 lm</li><li>• Angle d'ouverture: 20°</li><li>• Protection IP: IP20</li></ul>	Ref. 74098

# CATALOGUE

## ÉCLAIRAGE LED

	<b>Spot LED Bron 30W Blanc pour Rail Monophasé</b> Projecteurs LED Rail Monophasé	Blanc Chaud 3000K - 150531 Blanc Neutre 4000K - 150536	<ul style="list-style-type: none"><li>• Puissance: 30 W</li><li>• Dimmable: NON</li><li>• Luminosité: 2100 lm</li><li>• Angle d'ouverture: 20°</li><li>• Protection IP: IP20</li></ul>	Ref. 74106
	<b>Spot LED Bron 30W Noir pour Rail Monophasé</b> Projecteurs LED Rail Monophasé	Blanc Chaud 3000K - 150541 Blanc Neutre 4000K - 150543	<ul style="list-style-type: none"><li>• Puissance: 30 W</li><li>• Dimmable: NON</li><li>• Luminosité: 2100 lm</li><li>• Angle d'ouverture: 20°</li><li>• Protection IP: IP20</li></ul>	Ref. 74111
	<b>Spot LED Bron 40W Blanc pour Rail Monophasé</b> Projecteurs LED Rail Monophasé	Blanc Chaud 3000K - 150548 Blanc Neutre 4000K - 150553	<ul style="list-style-type: none"><li>• Puissance: 40 W</li><li>• Dimmable: NON</li><li>• Luminosité: 2800 lm</li><li>• Angle d'ouverture: 20°</li><li>• Protection IP: IP20</li></ul>	Ref. 74116
	<b>Spot LED Bron 40W Noir pour Rail Monophasé</b> Projecteurs LED Rail Monophasé	Blanc Chaud 3000K - 150556 Blanc Neutre 4000K - 150561	<ul style="list-style-type: none"><li>• Puissance: 40 W</li><li>• Dimmable: NON</li><li>• Luminosité: 2800 lm</li><li>• Angle d'ouverture: 20°</li><li>• Protection IP: IP20</li></ul>	Ref. 74118
	<b>Spot à Douille pour Rail Monophasé Jiuk à Ampoule GU10</b> Projecteurs LED Rail Monophasé	Blanc - 157627 Noir - 157633	<ul style="list-style-type: none"><li>• Protection IP: IP20</li><li>• Tension: 220-240V AC</li><li>• Fréquence: 50-60 Hz</li><li>• Dimensions: 123x70x56 mm</li><li>• Garantie: 3 Ans</li></ul>	Ref. 78163
	<b>Spot LED Vulcan 30W Blanc pour Rail Monophasé+Terre</b> Projecteurs LED Rail Biphases	Blanc Chaud 3000K - 3500K - 123737 Blanc Neutre 4000K - 4500K - 123743 Blanc Froid 5000K - 5500K - 123749	<ul style="list-style-type: none"><li>• Puissance: 30 W</li><li>• Dimmable: NON</li><li>• Luminosité: 3000 lm</li><li>• Angle d'ouverture: 24°</li><li>• Protection IP: IP20</li></ul>	Ref. 63167
	<b>Spot LED Vulcan 30W Noir pour Rail Monophasé+Terre</b> Projecteurs LED Rail Biphases	Blanc Neutre 4000K - 4500K - 123757 Blanc Froid 5000K - 5500K - 123763	<ul style="list-style-type: none"><li>• Puissance: 30 W</li><li>• Dimmable: NON</li><li>• Luminosité: 3000 lm</li><li>• Angle d'ouverture: 24°</li><li>• Protection IP: IP20</li></ul>	Ref. 63169
	<b>Spot à Douille Cinema E27 PAR30 pour Rail Monophasé+Terre</b> Projecteurs LED Rail Biphases	Noir	<ul style="list-style-type: none"><li>• Protection IP: IP20</li><li>• Tension: 220-240V AC</li><li>• Fréquence: 50-60 Hz</li><li>• Dimensions: Ø120x290 mm</li><li>• Garantie: 3 Ans</li></ul>	Ref. 72467
	<b>Spot LED New Mallet Dimmable CCT Sélectionnable 30W (UGR 15) No Flicker pour Rail Monophasé+Terre</b> Projecteurs LED Rail Biphases	Blanc	<ul style="list-style-type: none"><li>• Indice d'Éblouissement: UGR 15</li><li>• Puissance: 30 W</li><li>• Dimmable: TRIAC (30%-100%)</li><li>• Luminosité: 3000 lm</li><li>• Angle d'ouverture: 36°</li></ul>	Ref. 73949
	<b>Spot LED Cree Cannon 20W Blanc pour Rail Triphasé (UGR 19) (3 Allumages)</b> Projecteurs LED Rail Triphasé	Blanc Froid 5000K	<ul style="list-style-type: none"><li>• Indice d'Éblouissement: UGR 19</li><li>• Puissance: 20 W</li><li>• Dimmable: NON</li><li>• Luminosité: 1300 lm</li><li>• Angle d'ouverture: 30°</li></ul>	Ref. 949
	<b>Spot LED Dora 30W Blanc pour Rail Triphasé (3 Allumages)</b> Projecteurs LED Rail Triphasé	Blanc Chaud 3000K - 9098 Blanc Froid 6000K - 9099 Blanc Neutre 4000K - 9100	<ul style="list-style-type: none"><li>• Puissance: 30 W</li><li>• Dimmable: NON</li><li>• Luminosité: 2400 lm</li><li>• Angle d'ouverture: 36°</li><li>• Protection IP: IP20</li></ul>	Ref. 3867
	<b>Spot LED Dora 30W Noir pour Rail Triphasé (3 Allumages)</b> Projecteurs LED Rail Triphasé	Blanc Froid 6000K - 9101 Blanc Chaud 3000K - 9102 Blanc Neutre 4000K - 9103	<ul style="list-style-type: none"><li>• Puissance: 30 W</li><li>• Dimmable: NON</li><li>• Luminosité: 3000 lm</li><li>• Angle d'ouverture: 36°</li><li>• Protection IP: IP20</li></ul>	Ref. 3868

# CATALOGUE

## ÉCLAIRAGE LED

	<b>Spot LED CREE AR111 15W Blanc Dimmable pour Rail Triphasé (3 Allumages)</b> Projecteurs LED Rail Triphasé	Blanc Chaud 3000K - 11008 Blanc Neutre 4000K - 11009 Blanc Froid 5500K - 11010	<ul style="list-style-type: none"><li>• Puissance: 15 W</li><li>• Dimmable: TRIAC</li><li>• Luminosité: 800 lm</li><li>• Angle d'ouverture: 24°</li><li>• Protection IP: IP20</li></ul>	Ref. 4747
	<b>Spot LED CREE AR111 15W Noir Dimmable pour Rail Triphasé (3 Allumages)</b> Projecteurs LED Rail Triphasé	Blanc Chaud 3000K - 11011 Blanc Neutre 4000K - 11012 Blanc Froid 5500K - 11013	<ul style="list-style-type: none"><li>• Puissance: 15 W</li><li>• Dimmable: TRIAC</li><li>• Luminosité: 800 lm</li><li>• Angle d'ouverture: 24°</li><li>• Protection IP: IP20</li></ul>	Ref. 4748
	<b>Spot à Douille GU10 pour Rail Triphasé (3 Allumages)</b> Projecteurs LED Rail Triphasé	Blanc - 72078 Noir - 72105	<ul style="list-style-type: none"><li>• Protection IP: IP20</li><li>• Tension: 220-240V AC</li><li>• Fréquence: 50-60 Hz</li><li>• Dimensions: 80x32x123 mm</li><li>• Garantie: 5 Ans</li></ul>	Ref. 34125
	<b>Spot à Douille pour Rail Triphasé (3 Allumages) à Ampoule E27</b> Projecteurs LED Rail Triphasé	Blanc - 72123 Noir - 72132	<ul style="list-style-type: none"><li>• Protection IP: IP20</li><li>• Multitension: 200-260V AC</li><li>• Tension: 220-240V AC</li><li>• Fréquence: 50-60 Hz</li><li>• Dimensions: 142x70x41 mm</li></ul>	Ref. 34134
	<b>Spot à Douille pour Rail Triphasé (3 Allumages) à Ampoule AR111 G53</b> Projecteurs LED Rail Triphasé	Blanc	<ul style="list-style-type: none"><li>• Protection IP: IP20</li><li>• Tension: 220-240V AC</li><li>• Dimensions: 128x69x203 mm</li><li>• Garantie: 3 Ans</li><li>• Matériel: Aluminium</li></ul>	Ref. 37753
	<b>Spot à Douille pour Rail Triphasé (3 Allumages) Quartz à Ampoule GU10</b> Projecteurs LED Rail Triphasé	Noir - 78613 Blanc - 78622 Dorée - 132523 Argent - 132524	<ul style="list-style-type: none"><li>• Protection IP: IP20</li><li>• Tension: 220-240V AC</li><li>• Dimensions: 215xØ60 mm</li><li>• Garantie: 5 Ans</li><li>• Poids: 0.25 kg</li></ul>	Ref. 37798
	<b>Spot LED New Mallet Dimmable CCT Sélectionnable 20W (UGR 15) pour Rail Triphasé (3 Allumages)</b> Projecteurs LED Rail Triphasé	Blanc - 123080 Noir - 123084	<ul style="list-style-type: none"><li>• Indice d'Éblouissement: UGR15</li><li>• Puissance: 20 W</li><li>• Dimmable: TRIAC</li><li>• Luminosité: 2000 lm</li><li>• Angle d'ouverture: 36°</li></ul>	Ref. 62812
	<b>Spot LED New Mallet Dimmable CCT Sélectionnable 30W (UGR 15) pour Rail Triphasé (3 Allumages)</b> Projecteurs LED Rail Triphasé	Blanc - 123088 Noir - 123092	<ul style="list-style-type: none"><li>• Indice d'Éblouissement: UGR 15</li><li>• Puissance: 30 W</li><li>• Dimmable: TRIAC</li><li>• Luminosité: 3000 lm</li><li>• Angle d'ouverture: 36°</li></ul>	Ref. 62816
	<b>Spot LED New Bertha 30W Noir CCT LIFUD pour Rail Triphasé (3 Allumages)</b> Projecteurs LED Rail Triphasé	Sélectionnable (Chaud-Neutre-Froid)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Puissance: 30 W</li><li>• Dimmable: NON</li><li>• Luminosité: 3000 lm</li><li>• Angle d'ouverture: 36°</li><li>• Protection IP: IP20</li></ul>	Ref. 63060
	<b>Spot LED New Bertha 30W Blanc CCT LIFUD pour Rail Triphasé (3 Allumages)</b> Projecteurs LED Rail Triphasé	Sélectionnable (Chaud-Neutre-Froid)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Puissance: 30 W</li><li>• Dimmable: NON</li><li>• Luminosité: 3000 lm</li><li>• Angle d'ouverture: 36°</li><li>• Protection IP: IP20</li></ul>	Ref. 63063
	<b>Spot LED Vulcan 30W Blanc pour Rail Triphasé (3 Allumages)</b> Projecteurs LED Rail Triphasé	Blanc Chaud 3000K - 3500K - 123677 Blanc Froid 5000K - 5500K - 123683 Blanc Neutre 4000K - 4500K - 123689	<ul style="list-style-type: none"><li>• Puissance: 30 W</li><li>• Dimmable: NON</li><li>• Luminosité: 3000 lm</li><li>• Angle d'ouverture: 24°</li><li>• Protection IP: IP20</li></ul>	Ref. 63143
	<b>Spot LED Vulcan 30W Noir pour Rail Triphasé (3 Allumages)</b> Projecteurs LED Rail Triphasé	Blanc Chaud 3000K - 3500K - 123718 Blanc Neutre 4000K - 4500K - 123724 Blanc Froid 5000K - 5500K - 123730	<ul style="list-style-type: none"><li>• Puissance: 30 W</li><li>• Dimmable: NON</li><li>• Luminosité: 3000 lm</li><li>• Angle d'ouverture: 24°</li><li>• Protection IP: IP20</li></ul>	Ref. 63160

# CATALOGUE

## ÉCLAIRAGE LED

	<b>Spot LED New d'Angelo 40W Noir CCT CRI90 PHILIPS Xitanium pour Rail Triphasé (3 Allumages)</b> Projecteurs LED Rail Triphasé	Sélectionnable (Chaud-Neutre-Froid)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Puissance: 40 W</li><li>• Dimmable: NON</li><li>• Luminosité: 3700 lm</li><li>• Angle d'ouverture: 36°</li><li>• Protection IP: IP20</li></ul>	Ref. 63208
	<b>Spot LED New d'Angelo 40W Blanc CCT CRI90 PHILIPS Xitanium pour Rail Triphasé (3 Allumages)</b> Projecteurs LED Rail Triphasé	Sélectionnable (Chaud-Neutre-Froid)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Puissance: 40 W</li><li>• Dimmable: NON</li><li>• Luminosité: 4000 lm</li><li>• Angle d'ouverture: 36°</li><li>• Protection IP: IP20</li></ul>	Ref. 63209
	<b>Spot LED New d'Angelo 30W Blanc CCT CRI90 PHILIPS Xitanium pour Rail Triphasé (3 Allumages)</b> Projecteurs LED Rail Triphasé	Sélectionnable (Chaud-Neutre-Froid)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Puissance: 30 W</li><li>• Dimmable: NON</li><li>• Luminosité: 3000 lm</li><li>• Angle d'ouverture: 36°</li><li>• Protection IP: IP20</li></ul>	Ref. 63960
	<b>Spot LED New d'Angelo 30W Noir CCT CRI90 PHILIPS Xitanium pour Rail Triphasé (3 Allumages)</b> Projecteurs LED Rail Triphasé	Sélectionnable (Chaud-Neutre-Froid)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Puissance: 30 W</li><li>• Dimmable: NON</li><li>• Luminosité: 3000 lm</li><li>• Angle d'ouverture: 36°</li><li>• Protection IP: IP20</li></ul>	Ref. 63964
	<b>Spot LED New d'Angelo 30W Noir CRI90 PHILIPS Xitanium pour Rail Triphasé (3 Allumages)</b> Projecteurs LED Rail Triphasé	Blanc Chaud 3000K - 3500K - 130568 Blanc Neutre 4000K - 4500K - 130572 Blanc Froid 5500K - 6000K - 130576	<ul style="list-style-type: none"><li>• Puissance: 30 W</li><li>• Dimmable: NON</li><li>• Luminosité: 3000 lm</li><li>• Angle d'ouverture: 36°</li><li>• Protection IP: IP20</li></ul>	Ref. 65328
	<b>Spot LED New d'Angelo 30W Blanc CRI90 PHILIPS Xitanium pour Rail Triphasé (3 Allumages)</b> Projecteurs LED Rail Triphasé	Blanc Chaud 3000K - 3500K - 130579 Blanc Neutre 4000K - 4500K - 130580 Blanc Froid 5500K - 6000K - 130583	<ul style="list-style-type: none"><li>• Puissance: 30 W</li><li>• Dimmable: NON</li><li>• Luminosité: 3000 lm</li><li>• Angle d'ouverture: 36°</li><li>• Protection IP: IP20</li></ul>	Ref. 65331
	<b>Spot LED New d'Angelo 40W Blanc CRI90 PHILIPS Xitanium pour Rail Triphasé (3 Allumages)</b> Projecteurs LED Rail Triphasé	Blanc Chaud 3000K - 3500K - 130720 Blanc Neutre 4500K - 5000K - 130724 Blanc Froid 5500K - 6000K - 130728	<ul style="list-style-type: none"><li>• Puissance: 40 W</li><li>• Dimmable: NON</li><li>• Luminosité: 4000 lm</li><li>• Angle d'ouverture: 36°</li><li>• Protection IP: IP20</li></ul>	Ref. 65392
	<b>Spot LED New Bertha 30W Blanc LIFUD pour Rail Triphasé (3 Allumages)</b> Projecteurs LED Rail Triphasé	Blanc Chaud 3000K - 3500K - 130732 Blanc Neutre 4000K - 4500K - 130735 Blanc Froid 5500K - 6000K - 130739	<ul style="list-style-type: none"><li>• Puissance: 30 W</li><li>• Dimmable: NON</li><li>• Luminosité: 3000 lm</li><li>• Angle d'ouverture: 36°</li><li>• Protection IP: IP20</li></ul>	Ref. 65396
	<b>Spot LED New Bertha 30W Noir LIFUD pour Rail Triphasé (3 Allumages)</b> Projecteurs LED Rail Triphasé	Blanc Chaud 3000K - 3500K - 130743 Blanc Neutre 4000K - 4500K - 130744 Blanc Froid 5500K - 6000K - 130748	<ul style="list-style-type: none"><li>• Puissance: 30 W</li><li>• Dimmable: NON</li><li>• Luminosité: 3000 lm</li><li>• Angle d'ouverture: 36°</li><li>• Protection IP: IP20</li></ul>	Ref. 65399
	<b>Spot LED New Mallet Dimmable 30W Blanc No Flicker (UGR 15) pour Rail Triphasé (3 Allumages)</b> Projecteurs LED Rail Triphasé	Blanc Chaud 3000K - 3500K - 130767 Blanc Neutre 4000K - 4500K - 130771 Blanc Froid 5000K - 5500K - 130775	<ul style="list-style-type: none"><li>• Indice d'Éblouissement: UGR 15</li><li>• Puissance: 30 W</li><li>• Dimmable: TRIAC</li><li>• Luminosité: 3000 lm</li><li>• Angle d'ouverture: 36°</li></ul>	Ref. 65407
	<b>Spot LED New Mallet Dimmable 30W Noir No Flicker (UGR 15) pour Rail Triphasé (3 Allumages)</b> Projecteurs LED Rail Triphasé	Blanc Chaud 3000K - 3500K - 130776 Blanc Neutre 4000K - 4500K - 130780 Blanc Froid 5000K - 5500K - 130784	<ul style="list-style-type: none"><li>• Indice d'Éblouissement: UGR 15</li><li>• Puissance: 30 W</li><li>• Dimmable: TRIAC</li><li>• Luminosité: 3000 lm</li><li>• Angle d'ouverture: 36°</li></ul>	Ref. 65408
	<b>Spot LED New Mallet Dimmable 20W Blanc No Flicker (UGR 15) pour Rail Triphasé (3 Allumages)</b> Projecteurs LED Rail Triphasé	Blanc Chaud 3000K - 3500K - 130799 Blanc Neutre 4000K - 4500K - 130803 Blanc Froid 5000K - 5500K - 130804	<ul style="list-style-type: none"><li>• Indice d'Éblouissement: UGR 15</li><li>• Puissance: 20 W</li><li>• Dimmable: TRIAC</li><li>• Luminosité: 2000 lm</li><li>• Angle d'ouverture: 36°</li></ul>	Ref. 65411

# CATALOGUE

## ÉCLAIRAGE LED

	<b>Spot LED New Mallet Dimmable 20W Noir No Flicker (UGR 15) pour Rail Triphasé (3 Allumages)</b> Projecteurs LED Rail Triphasé	Blanc Chaud 3000K - 3500K - 130811 Blanc Neutre 4000K - 4500K - 130815 Blanc Froid 5000K - 5500K - 130819	<ul style="list-style-type: none"><li>• Indice d'Éblouissement: UGR 15</li><li>• Puissance: 20 W</li><li>• Dimmable: TRIAC</li><li>• Luminosité: 2000 lm</li><li>• Angle d'ouverture: 36°</li></ul>	Ref. 65415
	<b>Suspension Quartz à Douille GU10 pour Rail Triphasé (3 Allumages)</b> Projecteurs LED Rail Triphasé	Blanc - 142065 Noir - 142069	<ul style="list-style-type: none"><li>• Protection IP: IP44</li><li>• Tension: 220-240V AC</li><li>• Dimensions: Ø60x130 mm</li><li>• Garantie: 5 Ans</li><li>• Matériel: Aluminium</li></ul>	Ref. 70129
	<b>Spot LED New d'Angelo 30W Noir CCT CRI90 LIFUD pour Rail Triphasé (3 Allumages) avec Optique Variable</b> Projecteurs LED Rail Triphasé	Faisceau Lumineux Concave 15° - 142681 Faisceau Lumineux Concave 24° - 142682 Faisceau Lumineux Concave 36° - 142686 Faisceau Lumineux Plate Graduelle 15° - 142689 Faisceau Lumineux Plate Graduelle 36° - 142690	<ul style="list-style-type: none"><li>• Puissance: 30 W</li><li>• Dimmable: NON</li><li>• Luminosité: 3000 lm</li><li>• Protection IP: IP20</li><li>• Tension: 220-240V AC</li></ul>	Ref. 70630
	<b>Spot LED New d'Angelo 40W Noir CCT LIFUD pour Rail Triphasé (3 Allumages) Spécial Alimentation</b> Projecteurs LED Rail Triphasé	Rouge - 142706 Violet - 142709	<ul style="list-style-type: none"><li>• Puissance: 40 W</li><li>• Dimmable: NON</li><li>• Luminosité: 2400 lm</li><li>• Angle d'ouverture: 38°</li><li>• Protection IP: IP20</li></ul>	Ref. 70634
	<b>Spot LED New d'Angelo 40W Noir CCT CRI90 LIFUD Télescopique pour Rail Triphasé (3 Allumages)</b> Projecteurs LED Rail Triphasé	Sélectionnable (Chaud-Neutre-Froid)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Puissance: 40 W</li><li>• Dimmable: NON</li><li>• Luminosité: 4000 lm</li><li>• Angle d'ouverture: 38°</li><li>• Protection IP: IP20</li></ul>	Ref. 70670
	<b>Spot LED New d'Angelo 40W Noir CCT CRI90 LIFUD Focus pour Rail Triphasé (3 Allumages)</b> Projecteurs LED Rail Triphasé	Sélectionnable (Chaud-Neutre-Froid)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Puissance: 40 W</li><li>• Dimmable: NON</li><li>• Luminosité: 4000 lm</li><li>• Angle d'ouverture: 38°</li><li>• Protection IP: IP20</li></ul>	Ref. 70673
	<b>Spot LED New d'Angelo 40W Noir CCT CRI90 Cinéma LIFUD pour Rail Triphasé (3 Allumages)</b> Projecteurs LED Rail Triphasé	Sélectionnable (Chaud-Neutre-Froid)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Puissance: 40 W</li><li>• Dimmable: NON</li><li>• Luminosité: 4000 lm</li><li>• Angle d'ouverture: 38°</li><li>• Protection IP: IP20</li></ul>	Ref. 70674
	<b>Spot à Douille Cinema E27 PAR30 pour Rail Triphasé</b> Projecteurs LED Rail Triphasé	Noir	<ul style="list-style-type: none"><li>• Protection IP: IP20</li><li>• Tension: 220-240V AC</li><li>• Fréquence: 50-60 Hz</li><li>• Dimensions: 320x120x120 mm</li><li>• Garantie: 5 Ans</li></ul>	Ref. 72465
	<b>Spot LED New d'Angelo 40W Noir CCT CRI90 LIFUD 15-36° Frost pour Rail Triphasé (3 Allumages)</b> Projecteurs LED Rail Triphasé	15° - 147809 36° - 147811	<ul style="list-style-type: none"><li>• Puissance: 40 W</li><li>• Dimmable: NON</li><li>• Luminosité: 3700 lm</li><li>• Protection IP: IP20</li><li>• Tension: 220-240V AC</li></ul>	Ref. 72577
	<b>Spot LED New d'Angelo 40W Noir CCT CRI90 LIFUD 15-36° pour Rail Triphasé (3 Allumages)</b> Projecteurs LED Rail Triphasé	15° - 147813 24° - 147817 36° - 147819	<ul style="list-style-type: none"><li>• Puissance: 40 W</li><li>• Dimmable: NON</li><li>• Luminosité: 3700 lm</li><li>• Protection IP: IP20</li><li>• Tension: 220-240V AC</li></ul>	Ref. 72581
	<b>Spot à Douille Cinema Kurangna GU10 pour Rail Triphasé</b> Projecteurs LED Rail Triphasé	Blanc - 148459 Noir - 148461	<ul style="list-style-type: none"><li>• Protection IP: IP20</li><li>• Tension: 220-240V AC</li><li>• Dimensions: 90x90x210 mm</li><li>• Garantie: 5 Ans</li><li>• Poids: 0.370 Kg</li></ul>	Ref. 73037

# CATALOGUE

## ÉCLAIRAGE LED

	<b>Spot LED New d'Angelo 40W Noir CRI90 PHILIPS Xitanium pour Rail Triphasé (3 Allumages)</b> Projecteurs LED Rail Triphasé	Blanc Chaud 3000K - 3500K - 156153 Blanc Neutre 4500K - 5000K - 156155 Blanc Froid 5500K - 6000K - 156158	<ul style="list-style-type: none"><li>• Puissance: 40 W</li><li>• Dimmable: NON</li><li>• Luminosité: 3200 lm</li><li>• Angle d'ouverture: 36°</li><li>• Protection IP: IP20</li></ul>	Ref. 77290
	<b>Spot LED Marlin 30W No Flicker pour Rail Triphasé (3 Allumages)</b> Projecteurs LED Rail Triphasé	Blanc Neutre 4000K	<ul style="list-style-type: none"><li>• Indice d'Éblouissement: UGR 17</li><li>• Puissance: 30 W</li><li>• Luminosité: 2720 lm</li><li>• Angle d'ouverture: 40°</li><li>• Protection IP: IP20</li></ul>	Ref. 78120
	<b>Spot LED Marlin 40W No Flicker pour Rail Triphasé (3 Allumages)</b> Projecteurs LED Rail Triphasé	Blanc Neutre 4000K	<ul style="list-style-type: none"><li>• Indice d'Éblouissement: UGR 17</li><li>• Puissance: 40 W</li><li>• Luminosité: 3150 lm</li><li>• Angle d'ouverture: 40°</li><li>• Protection IP: IP20</li></ul>	Ref. 78126
	<b>Spot LED Pearly 30W No Flicker pour Rail Triphasé (3 Allumages)</b> Projecteurs LED Rail Triphasé	Blanc Neutre 4000K	<ul style="list-style-type: none"><li>• Indice d'Éblouissement: UGR 17</li><li>• Puissance: 30 W</li><li>• Luminosité: 2550 lm</li><li>• Angle d'ouverture: 40°</li><li>• Protection IP: IP20</li></ul>	Ref. 78127
	<b>Spot LED Pearly 40W No Flicker pour Rail Triphasé (3 Allumages)</b> Projecteurs LED Rail Triphasé	Blanc Neutre 4000K	<ul style="list-style-type: none"><li>• Indice d'Éblouissement: UGR 17</li><li>• Puissance: 40 W</li><li>• Luminosité: 3150 lm</li><li>• Angle d'ouverture: 40°</li><li>• Protection IP: IP20</li></ul>	Ref. 78130
	<b>Spot à Douille pour Rail Triphasé (3 Allumages) Jiuk à Ampoule GU10</b> Projecteurs LED Rail Triphasé	Blanc - 157566 Noir - 157570	<ul style="list-style-type: none"><li>• Protection IP: IP20</li><li>• Tension: 220-240V AC</li><li>• Fréquence: 50-60 Hz</li><li>• Dimensions: 123x70x56 mm</li><li>• Garantie: 3 Ans</li></ul>	Ref. 78150
	<b>Spot à Douille Ágata Multiangle 10-50° de Rail Triphasé (3 Allumages) pour Ampoule GU10</b> Projecteurs LED Rail Triphasé	Noir - 168522 Blanc - 168528	<ul style="list-style-type: none"><li>• Angle d'ouverture: 10° - 50°</li><li>• Protection IP: IP20</li><li>• Tension: 220-240V AC</li><li>• Fréquence: 50-60 Hz</li><li>• Dimensions: 185x70x55 mm</li></ul>	Ref. 84101
	<b>Suspension Cuarzo Multiangle 10-50° de Rail Triphasé (3 Allumages) pour Ampoule GU10</b> Projecteurs LED Rail Triphasé	Noir - 170735 Blanc - 170738	<ul style="list-style-type: none"><li>• Angle d'ouverture: 10° - 50°</li><li>• Protection IP: IP20</li><li>• Tension: 220-240V AC</li><li>• Fréquence: 50-60 Hz</li><li>• Dimensions: 1150x55 mm</li></ul>	Ref. 85112
	<b>Spot LED Wolf 30W Noir CRI90 Dimmable No Flicker Multiangle 15-60° pour Rail Triphasé (3 Allumages)</b> Projecteurs LED Rail Triphasé	Blanc Chaud 3000K	<ul style="list-style-type: none"><li>• Indice d'Éblouissement: UGR 17</li><li>• Puissance: 30 W</li><li>• Dimmable: OUI</li><li>• Luminosité: 2600 lm</li><li>• Angle d'ouverture: 15°-60°</li></ul>	Ref. 86650
	<b>Spot LED Fuji 30W Blanc CRI90 No Flicker pour Rail Triphasé (3 Allumages)</b> Projecteurs LED Rail Triphasé	Blanc Chaud 3000K - 178492 Blanc Neutre 4000K - 178499	<ul style="list-style-type: none"><li>• Puissance: 30 W</li><li>• Luminosité: 2550 lm</li><li>• Angle d'ouverture: 40°</li><li>• Protection IP: IP20</li><li>• Tension: 220-240V AC</li></ul>	Ref. 86806
	<b>Spot LED Fuji 30W Noir (CRI90) No Flicker pour Rail Triphasé (3 Allumages)</b> Projecteurs LED Rail Triphasé	Blanc Chaud 3000K - 178505 Blanc Neutre 4000K - 178506	<ul style="list-style-type: none"><li>• Puissance: 30 W</li><li>• Luminosité: 2550 lm</li><li>• Angle d'ouverture: 40°</li><li>• Protection IP: IP20</li><li>• Tension: 220-240V AC</li></ul>	Ref. 86812

# CATALOGUE

## ÉCLAIRAGE LED

	<b>Spot Linéaire LED 15W pour Rail Triphasé UGR13</b> Projecteurs LED Rail Triphasé	Blanc Chaud 3000K - 191462 , Blanc - 191462 , Blanc Neutre 4000K - 191474 , Blanc - 191474 , Blanc Froid 6000K - 191480 , Blanc - 191480 , Blanc Chaud 3000K - 191486 , Noir - 191486 , Blanc Neutre 4000K - 191492 , Noir - 191492 , Blanc Froid 6000K - 191498 , Noir - 191498	<ul style="list-style-type: none"><li>• Puissance: 15 W</li><li>• Dimmable: NON</li><li>• Luminosité: 1275 lm</li><li>• Angle d'ouverture: 36°</li><li>• Protection IP: IP20</li></ul>	Ref. 92175
	<b>Spot LED Wolf 30W Blanc Dimmable No Flicker Multiangle Multiangle 15-60° pour Rail Triphasé (3 Allumages)</b> Projecteurs LED Rail Triphasé	Blanc Chaud 3000K	<ul style="list-style-type: none"><li>• Indice d'Éblouissement: UGR 17</li><li>• Puissance: 30 W</li><li>• Dimmable: OUI</li><li>• Luminosité: 2600 lm</li><li>• Angle d'ouverture: 15°-60°</li></ul>	Ref. 93847
	<b>Spot sur rail LED Lumo 30-35-40W CRI90 Noir CCT pour Rail Triphasé (3 Allumages)</b> Projecteurs LED Rail Triphasé	Sélectionnable (Chaud-Neutre-Froid)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Puissance: 30-35-40 W</li><li>• Dimmable: NON</li><li>• Luminosité: 3500 lm</li><li>• Angle d'ouverture: 36°</li><li>• Protection IP: IP20</li></ul>	Ref. 95024
	<b>Spot LED New d'Angelo 40W Noir CCT CRI90 LIFUD pour Rail Triphasé (3 Allumages)</b> Projecteurs LED Rail Triphasé	Sélectionnable (Chaud-Neutre-Froid)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Puissance: 40 W</li><li>• Dimmable: NON</li><li>• Luminosité: 3700 lm</li><li>• Angle d'ouverture: 36°</li><li>• Protection IP: IP20</li></ul>	Ref. 97997
	<b>Spot LED New d'Angelo 30W Blanc CCT CRI90 LIFUD pour Rail Triphasé (3 Allumages)</b> Projecteurs LED Rail Triphasé	Sélectionnable (Chaud-Neutre-Froid)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Puissance: 30 W</li><li>• Dimmable: NON</li><li>• Luminosité: 3000 lm</li><li>• Angle d'ouverture: 36°</li><li>• Protection IP: IP20</li></ul>	Ref. 98002
	<b>Spot LED New d'Angelo 40W Blanc CCT CRI90 LIFUD pour Rail Triphasé (3 Allumages)</b> Projecteurs LED Rail Triphasé	Sélectionnable (Chaud-Neutre-Froid)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Puissance: 40 W</li><li>• Dimmable: NON</li><li>• Luminosité: 4000 lm</li><li>• Angle d'ouverture: 36°</li><li>• Protection IP: IP20</li></ul>	Ref. 98006
	<b>Spot LED New d'Angelo 40W Noir CRI90 LIFUD pour Rail Triphasé (3 Allumages)</b> Projecteurs LED Rail Triphasé	Blanc Chaud 3000K - 202226 Blanc Neutre 4000K - 202227 Blanc Froid 5000K - 202232	<ul style="list-style-type: none"><li>• Puissance: 40 W</li><li>• Dimmable: NON</li><li>• Luminosité: 3200 lm</li><li>• Angle d'ouverture: 36°</li><li>• Protection IP: IP20</li></ul>	Ref. 98012
	<b>Spot LED New d'Angelo 30W Blanc CRI90 LIFUD pour Rail Triphasé (3 Allumages)</b> Projecteurs LED Rail Triphasé	Blanc Chaud 3000K - 202236 Blanc Neutre 4000K - 202241 Blanc Froid 5000K - 202242	<ul style="list-style-type: none"><li>• Puissance: 30 W</li><li>• Dimmable: NON</li><li>• Luminosité: 3000 lm</li><li>• Angle d'ouverture: 36°</li><li>• Protection IP: IP20</li></ul>	Ref. 98016
	<b>Spot LED New d'Angelo 40W Blanc CRI90 LIFUD pour Rail Triphasé (3 Allumages)</b> Projecteurs LED Rail Triphasé	Blanc Chaud 3000K - 202276 Blanc Neutre 4000K - 202281 Blanc Froid 5000K - 202286	<ul style="list-style-type: none"><li>• Puissance: 40 W</li><li>• Dimmable: NON</li><li>• Luminosité: 3200 lm</li><li>• Protection IP: IP20</li><li>• Tension: 220-240V AC</li></ul>	Ref. 98022
	<b>Spot LED New d'Angelo 30W Noir CRI90 LIFUD pour Rail Triphasé (3 Allumages)</b> Projecteurs LED Rail Triphasé	Blanc Chaud 3000K - 202291 Blanc Neutre 4000K - 202292 Blanc Froid 5000K - 202297	<ul style="list-style-type: none"><li>• Puissance: 30 W</li><li>• Dimmable: NON</li><li>• Luminosité: 3000 lm</li><li>• Angle d'ouverture: 36°</li><li>• Protection IP: IP20</li></ul>	Ref. 98026
	<b>Spot LED New Onuba 20W Blanc CRI90 No Flicker UGR16 pour Rail Triphasé (3 Allumages)</b> Projecteurs LED Rail Triphasé	Sélectionnable (Chaud-Neutre-Froid)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Indice d'Éblouissement: UGR 16</li><li>• Puissance: 20 W</li><li>• Luminosité: 3500 lm</li><li>• Angle d'ouverture: 30°</li><li>• Protection IP: IP20</li></ul>	Ref. 99027

# CATALOGUE

## ÉCLAIRAGE LED

	<b>Spot LED New Onuba 20W Noir CRI90 No Flicker UGR16 pour Rail Triphasé (3 Allumages)</b> Projecteurs LED Rail Triphasé	Sélectionnable (Chaud-Neutre-Froid)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Indice d'Éblouissement: UGR 16</li><li>• Puissance: 20 W</li><li>• Luminosité: 3500 lm</li><li>• Angle d'ouverture: 30°</li><li>• Protection IP: IP20</li></ul>	Ref. 99032
	<b>Spot LED New Onuba 30W Blanc CRI90 No Flicker UGR16 pour Rail Triphasé (3 Allumages)</b> Projecteurs LED Rail Triphasé	Sélectionnable (Chaud-Neutre-Froid)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Indice d'Éblouissement: UGR 16</li><li>• Puissance: 30 W</li><li>• Luminosité: 4000 lm</li><li>• Angle d'ouverture: 30°</li><li>• Protection IP: IP20</li></ul>	Ref. 99034
	<b>Spot LED New Onuba 30W Noir CRI90 No Flicker UGR16 pour Rail Triphasé (3 Allumages)</b> Projecteurs LED Rail Triphasé	Sélectionnable (Chaud-Neutre-Froid)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Indice d'Éblouissement: UGR 16</li><li>• Puissance: 30 W</li><li>• Luminosité: 4000 lm</li><li>• Angle d'ouverture: 30°</li><li>• Protection IP: IP20</li></ul>	Ref. 99037
	<b>Spot Linéaire LED Opal 15W CRI90 (UGR16) pour Rail Magnétique Monophasé 20mm 48V</b> Projecteur LED Rail Magnétique	Blanc Chaud 3000K - 164053 Blanc Neutre 4000K - 164063	<ul style="list-style-type: none"><li>• Indice d'Éblouissement: UGR 16</li><li>• Puissance: 15 W</li><li>• Luminosité: 1200 lm</li><li>• Angle d'ouverture: 120°</li><li>• Protection IP: IP20</li></ul>	Ref. 81408
	<b>Spot Linéaire LED Opal 30W CRI90 (UGR16) pour Rail Magnétique Monophasé 20mm 48V</b> Projecteur LED Rail Magnétique	Blanc Chaud 3000K - 164130 Blanc Neutre 4000K - 164136	<ul style="list-style-type: none"><li>• Indice d'Éblouissement: UGR 16</li><li>• Puissance: 30 W</li><li>• Dimmable: NON</li><li>• Luminosité: 2400 lm</li><li>• Angle d'ouverture: 120°</li></ul>	Ref. 81467
	<b>Spot Linéaire LED 15W CRI90 (UGR16) pour Rail Magnétique Monophasé 20mm 48V</b> Projecteur LED Rail Magnétique	Blanc Chaud 3000K - 164179 Blanc Neutre 4000K - 164227	<ul style="list-style-type: none"><li>• Indice d'Éblouissement: UGR 16</li><li>• Puissance: 15 W</li><li>• Luminosité: 1200 lm</li><li>• Angle d'ouverture: 24°</li><li>• Protection IP: IP20</li></ul>	Ref. 81486
	<b>Spot Linéaire LED 30W CRI90 (UGR16) pour Rail Magnétique Monophasé 20mm 48V</b> Projecteur LED Rail Magnétique	Blanc Chaud 3000K - 164245 Blanc Neutre 4000K - 164251	<ul style="list-style-type: none"><li>• Indice d'Éblouissement: UGR 16</li><li>• Puissance: 30 W</li><li>• Luminosité: 2400 lm</li><li>• Angle d'ouverture: 24°</li><li>• Protection IP: IP20</li></ul>	Ref. 81523
	<b>Spot LED 20W CRI90 (UGR16) pour Rail Magnétique Monophasé 20mm 48V</b> Projecteur LED Rail Magnétique	Blanc Chaud 3000K - 164339 Blanc Neutre 4000K - 164357	<ul style="list-style-type: none"><li>• Puissance: 20 W</li><li>• Luminosité: 1600 lm</li><li>• Angle d'ouverture: 24°</li><li>• Protection IP: IP20</li><li>• Tension: 48V DC</li></ul>	Ref. 81553
	<b>Spot LED Carré Orientable 15W CRI90 (UGR16) pour Rail Magnétique Monophasé 20mm 48V</b> Projecteur LED Rail Magnétique	Blanc Chaud 3000K - 164364 Blanc Neutre 4000K - 164365	<ul style="list-style-type: none"><li>• Indice d'Éblouissement: UGR 16</li><li>• Puissance: 15 W</li><li>• Angle d'ouverture: 24°</li><li>• Protection IP: IP20</li><li>• Tension: 48V DC</li></ul>	Ref. 81600
	<b>Spot Linéaire LED Orientable 15W CRI90 (UGR16) pour Rail Magnétique Monophasé 20mm 48V</b> Projecteur LED Rail Magnétique	Blanc Chaud 3000K - 164381 Blanc Neutre 4000K - 164387	<ul style="list-style-type: none"><li>• Indice d'Éblouissement: UGR 16</li><li>• Puissance: 15 W</li><li>• Luminosité: 1200 lm</li><li>• Angle d'ouverture: 24°</li><li>• Protection IP: IP20</li></ul>	Ref. 81611
	<b>Tube LED 24W CRI90 (UGR16) pour Rail Magnétique Monophasé 20mm 48V</b> Projecteur LED Rail Magnétique	Blanc Chaud 3000K - 164401 Blanc Neutre 4000K - 164407	<ul style="list-style-type: none"><li>• Puissance: 24 W</li><li>• Luminosité: 1920 lm</li><li>• Angle d'ouverture: 24°</li><li>• Protection IP: IP20</li><li>• Tension: 48V DC</li></ul>	Ref. 81613
	<b>Rail Magnétique Monophasé Extra-Plat 25mm En Saillie 48V 1m</b> Projecteur LED Rail Magnétique Slim	Blanc - Noir - 202342 Noir - Blanc - 202347 Blanc - Blanc - 202354 Noir - Noir - 202359	<ul style="list-style-type: none"><li>• Protection IP: IP20</li><li>• Tension: 48V DC</li><li>• Dimensions: 5.5x25x1000 mm</li><li>• Garantie: 3 Ans</li><li>• Poids: 0.270 kg</li></ul>	Ref. 98067

# CATALOGUE

## ÉCLAIRAGE LED

	<b>Connecteur Type L pour Rail Magnétique Monophasé Extra-Plat 25mm En Saillie 48V</b> Projecteur LED Rail Magnétique Slim	Blanc - 202447 Noir - 202452	<ul style="list-style-type: none"><li>• Protection IP: IP20</li><li>• Tension: 48V DC</li><li>• Dimensions: 5.5x55x55 mm</li><li>• Garantie: 3 Ans</li><li>• Poids: 0.015 kg</li></ul>	Ref. 98122
	<b>Connecteur Type T pour Rail Magnétique Monophasé Extra-Plat 25mm En Saillie 48V</b> Projecteur LED Rail Magnétique Slim	Blanc - 202454 Noir - 202457	<ul style="list-style-type: none"><li>• Protection IP: IP20</li><li>• Tension: 48V DC</li><li>• Dimensions: 5.5x55x85 mm</li><li>• Garantie: 3 Ans</li><li>• Poids: 0.020 kg</li></ul>	Ref. 98124
	<b>Connecteur Type X pour Rail Magnétique Monophasé Extra-Plat 25mm En Saillie 48V</b> Projecteur LED Rail Magnétique Slim	Blanc - 202462 Noir - 202464	<ul style="list-style-type: none"><li>• Protection IP: IP20</li><li>• Tension: 48V DC</li><li>• Dimensions: 5.5x110x110 mm</li><li>• Garantie: 3 Ans</li><li>• Poids: 0.030 kg</li></ul>	Ref. 98129
	<b>Connecteur Type L Courbé pour Rail Magnétique Monophasé Extra-Plat 25mm En Saillie 48V</b> Projecteur LED Rail Magnétique Slim	Blanc - 202467 Noir - 202469	<ul style="list-style-type: none"><li>• Protection IP: IP20</li><li>• Tension: 48V DC</li><li>• Dimensions: 5.5x55x55 mm</li><li>• Garantie: 3 Ans</li><li>• Poids: 0.015 kg</li></ul>	Ref. 98132
	<b>Connecteur Type L Vertical pour Rail Magnétique Monophasé Extra-Plat 25mm En Saillie 48V</b> Projecteur LED Rail Magnétique Slim	Blanc - 202474 Noir - 202479	<ul style="list-style-type: none"><li>• Protection IP: IP20</li><li>• Tension: 48V DC</li><li>• Dimensions: 25x55x55 mm</li><li>• Garantie: 3 Ans</li><li>• Poids: 0.020 kg</li></ul>	Ref. 98134
	<b>Profilé pour Encastrement du Rail Magnétique Monophasé Extra-Plat 25mm En Saillie 48V 1m</b> Projecteur LED Rail Magnétique Slim	Blanc - 202482 Noir - 202484	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dimensions: 38x65x1000 mm</li><li>• Garantie: 3 Ans</li><li>• Poids: 0.400 kg</li><li>• Matériel: Aluminium</li><li>• Utilisation: Intérieur</li></ul>	Ref. 98137
	<b>Connecteur d'Angle Flexible pour Rail Magnétique Monophasé Extra-Plat 25mm Suspendu/Encastré 48V</b> Projecteur LED Rail Magnétique Slim	Blanc - 202512 Noir - 202517	<ul style="list-style-type: none"><li>• Protection IP: IP20</li><li>• Tension: 48V DC</li><li>• Dimensions: 20x25x250 mm</li><li>• Garantie: 3 Ans</li><li>• Poids: 0.080 kg</li></ul>	Ref. 98157
	<b>Connecteur Flexible Raccordement pour Rail Magnétique Monophasé Extra-Plat 25mm Suspendu/Encastré 48V</b> Projecteur LED Rail Magnétique Slim	Blanc - 202522 Noir - 202527	<ul style="list-style-type: none"><li>• Protection IP: IP20</li><li>• Tension: 48V DC</li><li>• Dimensions: 20x25x250 mm</li><li>• Garantie: 3 Ans</li><li>• Poids: 0.080 kg</li></ul>	Ref. 98159
	<b>Bloc d'Alimentation 48V DC 100W pour Rail Magnétique Monophasé Extra-Plat 25mm</b> Projecteur LED Rail Magnétique Slim	Blanc - 202584 Noir - 202587	<ul style="list-style-type: none"><li>• Protection IP: IP20</li><li>• Tension: 220-240V AC</li><li>• Dimensions: 27.5x25x340 mm</li><li>• Garantie: 3 Ans</li><li>• Matériel: Aluminium,PC</li></ul>	Ref. 98162
	<b>Bloc d'Alimentation 48V DC 200W pour Rail Magnétique Monophasé Extra-Plat 25mm</b> Projecteur LED Rail Magnétique Slim	Blanc - 202594 Noir - 202604	<ul style="list-style-type: none"><li>• Protection IP: IP20</li><li>• Tension: 220-240V AC</li><li>• Dimensions: 27.5x25x340 mm</li><li>• Sortie: 48V DC</li><li>• Garantie: 3 Ans</li></ul>	Ref. 98164
	<b>Raccord en L Horizontal pour Rail Magnétique Monophasé Extra-Plat 25mm Suspendu 48V</b> Projecteur LED Rail Magnétique Slim	Blanc - 202719 Noir - 202722	<ul style="list-style-type: none"><li>• Protection IP: IP20</li><li>• Garantie: 3 Ans</li><li>• Matériel: Aluminium</li><li>• Utilisation: Intérieur</li><li>• Installation: En Saillie,Encastré(e)</li></ul>	Ref. 98174
	<b>Raccord Droit pour Rail Magnétique Monophasé Extra-Plat 25mm Suspendu/Encastré 48V</b> Projecteur LED Rail Magnétique Slim	Acier	<ul style="list-style-type: none"><li>• Garantie: 3 Ans</li><li>• Matériel: Aluminium</li><li>• Utilisation: Intérieur</li><li>• Installation: En Saillie,Encastré(e)</li><li>• Type de Rail: Monophasé</li></ul>	Ref. 98177

# CATALOGUE

## ÉCLAIRAGE LED

	<b>Spot Linéaire LED 6W CRI90 Noir 120mm pour Rail Magnétique Monophasé Extra-Plat 25mm 48V</b> Projecteur LED Rail Magnétique Slim	Blanc Chaud 2700K - 202762 Blanc Neutre 4000K - 202764 Blanc Froid 5000K - 202767	<ul style="list-style-type: none"><li>• Puissance: 6 W</li><li>• Luminosité: 320 lm</li><li>• Angle d'ouverture: 90°</li><li>• Protection IP: IP20</li><li>• Tension: 48V DC</li></ul>	Ref. 98199
	<b>Spot Linéaire LED 6W CRI90 Blanc 120mm pour Rail Magnétique Monophasé Extra-Plat 25mm 48V</b> Projecteur LED Rail Magnétique Slim	Blanc Chaud 2700K - 202769 Blanc Neutre 4000K - 202772 Blanc Froid 5000K - 202774	<ul style="list-style-type: none"><li>• Puissance: 6 W</li><li>• Luminosité: 320 lm</li><li>• Angle d'ouverture: 90°</li><li>• Protection IP: IP20</li><li>• Tension: 48V DC</li></ul>	Ref. 98202
	<b>Spot Linéaire LED 12W CRI90 Noir 222mm pour Rail Magnétique Monophasé Extra-Plat 25mm 48V</b> Projecteur LED Rail Magnétique Slim	Blanc Chaud 2700K - 202777 Blanc Neutre 4000K - 202782 Blanc Froid 5000K - 202784	<ul style="list-style-type: none"><li>• Puissance: 12 W</li><li>• Luminosité: 680 lm</li><li>• Angle d'ouverture: 90°</li><li>• Protection IP: IP20</li><li>• Tension: 48V DC</li></ul>	Ref. 98207
	<b>Spot Linéaire LED 12W CRI90 Blanc 222mm pour Rail Magnétique Monophasé Extra-Plat 25mm 48V</b> Projecteur LED Rail Magnétique Slim	Blanc Chaud 2700K - 202789 Blanc Neutre 4000K - 202792 Blanc Froid 5000K - 202797	<ul style="list-style-type: none"><li>• Puissance: 12 W</li><li>• Luminosité: 680 lm</li><li>• Angle d'ouverture: 90°</li><li>• Protection IP: IP20</li><li>• Tension: 48V DC</li></ul>	Ref. 98209
	<b>Spot Linéaire LED 6W CRI90 (UGR16) Noir 120mm pour Rail Magnétique Monophasé Extra-Plat 25mm 48V</b> Projecteur LED Rail Magnétique Slim	Blanc Chaud 2700K - 202802 Blanc Neutre 4000K - 202807 Blanc Froid 5000K - 202809	<ul style="list-style-type: none"><li>• Puissance: 6 W</li><li>• Luminosité: 320 lm</li><li>• Angle d'ouverture: 36°</li><li>• Protection IP: IP20</li><li>• Tension: 48V DC</li></ul>	Ref. 98214
	<b>Spot Linéaire LED 6W CRI90 (UGR16) Blanc 120mm pour Rail Magnétique Monophasé Extra-Plat 25mm 48V</b> Projecteur LED Rail Magnétique Slim	Blanc Chaud 2700K - 202812 Blanc Neutre 4000K - 202814 Blanc Froid 5000K - 202819	<ul style="list-style-type: none"><li>• Puissance: 6 W</li><li>• Luminosité: 320 lm</li><li>• Angle d'ouverture: 36°</li><li>• Protection IP: IP20</li><li>• Tension: 48V DC</li></ul>	Ref. 98217
	<b>Spot Linéaire LED 12W CRI90 (UGR16) Noir 222mm pour Rail Magnétique Monophasé Extra-Plat 25mm 48V</b> Projecteur LED Rail Magnétique Slim	Blanc Chaud 2700K - 202824 Blanc Neutre 4000K - 202829 Blanc Froid 5000K - 202832	<ul style="list-style-type: none"><li>• Puissance: 12 W</li><li>• Luminosité: 1125 lm</li><li>• Angle d'ouverture: 36°</li><li>• Protection IP: IP20</li><li>• Tension: 48V DC</li></ul>	Ref. 98222
	<b>Spot Linéaire LED 12W CRI90 (UGR16) Blanc 222mm pour Rail Magnétique Monophasé Extra-Plat 25mm 48V</b> Projecteur LED Rail Magnétique Slim	Blanc Chaud 2700K - 202834 Blanc Neutre 4000K - 202839 Blanc Froid 5000K - 202844	<ul style="list-style-type: none"><li>• Puissance: 12 W</li><li>• Luminosité: 1125 lm</li><li>• Angle d'ouverture: 36°</li><li>• Protection IP: IP20</li><li>• Tension: 48V DC</li></ul>	Ref. 98227
	<b>Spot Linéaire LED 6W CRI90 (UGR13) Noir 120mm pour Rail Magnétique Monophasé Extra-Plat 25mm 48V</b> Projecteur LED Rail Magnétique Slim	Blanc Chaud 2700K - 202849 Blanc Neutre 4000K - 202854 Blanc Froid 6000K - 202857	<ul style="list-style-type: none"><li>• Puissance: 6 W</li><li>• Luminosité: 119 lm</li><li>• Angle d'ouverture: 60°</li><li>• Protection IP: IP20</li><li>• Tension: 48V DC</li></ul>	Ref. 98232
	<b>Spot Linéaire LED 6W CRI90 (UGR13) Blanc 120mm pour Rail Magnétique Monophasé Extra-Plat 25mm 48V</b> Projecteur LED Rail Magnétique Slim	Blanc Chaud 2700K - 202862 Blanc Neutre 4000K - 202867 Blanc Froid 5000K - 202869	<ul style="list-style-type: none"><li>• Puissance: 6 W</li><li>• Luminosité: 258 lm</li><li>• Angle d'ouverture: 60°</li><li>• Protection IP: IP20</li><li>• Tension: 48V DC</li></ul>	Ref. 98237
	<b>Spot Linéaire LED 12W CRI90 (UGR13) Noir 222mm pour Rail Magnétique Monophasé Extra-Plat 25mm 48V</b> Projecteur LED Rail Magnétique Slim	Blanc Chaud 2700K - 202872 Blanc Neutre 4000K - 202874 Blanc Froid 5000K - 202879	<ul style="list-style-type: none"><li>• Puissance: 12 W</li><li>• Luminosité: 256 lm</li><li>• Angle d'ouverture: 36°</li><li>• Protection IP: IP20</li><li>• Tension: 48V DC</li></ul>	Ref. 98242

# CATALOGUE

## ÉCLAIRAGE LED

	<b>Spot Linéaire LED 12W CRI90 (UGR13) Blanc 222mm pour Rail Magnétique Monophasé Extra-Plat 25mm 48V</b> Projecteur LED Rail Magnétique Slim	Blanc Chaud 2700K - 202882 Blanc Neutre 4000K - 202884 Blanc Froid 5000K - 202887	<ul style="list-style-type: none"><li>• Puissance: 12 W</li><li>• Luminosité: 562 lm</li><li>• Angle d'ouverture: 36°</li><li>• Protection IP: IP20</li><li>• Tension: 48V DC</li></ul>	Ref. 98244
	<b>Spot LED 5W CRI90 (UGR16) Noir pour Rail Magnétique Monophasé Extra-Plat 25mm 48V</b> Projecteur LED Rail Magnétique Slim	Blanc Chaud 2700K - 202892 Blanc Neutre 4000K - 202894 Blanc Froid 5000K - 202897	<ul style="list-style-type: none"><li>• Puissance: 5 W</li><li>• Luminosité: 504 lm</li><li>• Angle d'ouverture: 36°</li><li>• Protection IP: IP20</li><li>• Tension: 48V DC</li></ul>	Ref. 98247
	<b>Spot LED 5W CRI90 (UGR16) Blanc pour Rail Magnétique Monophasé Extra-Plat 25mm 48V</b> Projecteur LED Rail Magnétique Slim	Blanc Chaud 2700K - 202899 Blanc Neutre 4000K - 202902 Blanc Froid 5000K - 202904	<ul style="list-style-type: none"><li>• Puissance: 5 W</li><li>• Luminosité: 504 lm</li><li>• Angle d'ouverture: 36°</li><li>• Protection IP: IP20</li><li>• Tension: 48V DC</li></ul>	Ref. 98252
	<b>Spot LED Double 10W CRI90 (UGR16) Noir pour Rail Magnétique Monophasé Extra-Plat 25mm 48V</b> Projecteur LED Rail Magnétique Slim	Blanc Chaud 2700K - 202909 Blanc Neutre 4000K - 202914 Blanc Froid 5000K - 202919	<ul style="list-style-type: none"><li>• Puissance: 10 W</li><li>• Luminosité: 814 lm</li><li>• Angle d'ouverture: 36°</li><li>• Protection IP: IP20</li><li>• Tension: 48V DC</li></ul>	Ref. 98257
	<b>Spot LED Double 10W CRI90 (UGR16) Blanc pour Rail Magnétique Monophasé Extra-Plat 25mm 48V</b> Projecteur LED Rail Magnétique Slim	Blanc Chaud 2700K - 202924 Blanc Neutre 4000K - 202927 Blanc Froid 5000K - 202929	<ul style="list-style-type: none"><li>• Puissance: 10 W</li><li>• Luminosité: 814 lm</li><li>• Angle d'ouverture: 36°</li><li>• Protection IP: IP20</li><li>• Tension: 48V DC</li></ul>	Ref. 98262
	<b>Spot LED 7W CRI90 (UGR16) Noir pour Rail Magnétique Monophasé Extra-Plat 25mm 48V</b> Projecteur LED Rail Magnétique Slim	Blanc Chaud 2700K - 202932 Blanc Neutre 4000K - 202934 Blanc Froid 5000K - 202939	<ul style="list-style-type: none"><li>• Puissance: 7 W</li><li>• Luminosité: 596 lm</li><li>• Angle d'ouverture: 36°</li><li>• Protection IP: IP20</li><li>• Tension: 48V DC</li></ul>	Ref. 98264
	<b>Spot LED 7W CRI90 (UGR16) Blanc pour Rail Magnétique Monophasé Extra-Plat 25mm 48V</b> Projecteur LED Rail Magnétique Slim	Blanc Chaud 2700K - 202942 Blanc Neutre 4000K - 202944 Blanc Froid 5000K - 202949	<ul style="list-style-type: none"><li>• Puissance: 7 W</li><li>• Luminosité: 596 lm</li><li>• Angle d'ouverture: 36°</li><li>• Protection IP: IP20</li><li>• Tension: 48V DC</li></ul>	Ref. 98269
	<b>Spot LED Double 14W CRI90 (UGR16) Noir pour Rail Magnétique Monophasé Extra-Plat 25mm 48V</b> Projecteur LED Rail Magnétique Slim	Blanc Chaud 2700K - 202954 Blanc Neutre 4000K - 202957 Blanc Froid 5000K - 202959	<ul style="list-style-type: none"><li>• Puissance: 14 W</li><li>• Luminosité: 1247 lm</li><li>• Angle d'ouverture: 36°</li><li>• Protection IP: IP20</li><li>• Tension: 48V DC</li></ul>	Ref. 98272
	<b>Spot LED Double 14W CRI90 (UGR16) Blanc pour Rail Magnétique Monophasé Extra-Plat 25mm 48V</b> Projecteur LED Rail Magnétique Slim	Blanc Chaud 2700K - 202964 Blanc Neutre 4000K - 202969 Blanc Froid 5000K - 202974	<ul style="list-style-type: none"><li>• Puissance: 14 W</li><li>• Luminosité: 1247 lm</li><li>• Angle d'ouverture: 36°</li><li>• Protection IP: IP20</li><li>• Tension: 48V DC</li></ul>	Ref. 98274
	<b>Spot LED 12W CRI90 (UGR16) Noir pour Rail Magnétique Monophasé Extra-Plat 25mm 48V</b> Projecteur LED Rail Magnétique Slim	Blanc Chaud 2700K - 202992 Blanc Neutre 4000K - 202994 Blanc Froid 5000K - 202999	<ul style="list-style-type: none"><li>• Puissance: 12 W</li><li>• Luminosité: 1075 lm</li><li>• Angle d'ouverture: 36°</li><li>• Protection IP: IP20</li><li>• Tension: 48V DC</li></ul>	Ref. 98294
	<b>Spot LED 12W CRI90 (UGR16) Blanc pour Rail Magnétique Monophasé Extra-Plat 25mm 48V</b> Projecteur LED Rail Magnétique Slim	Blanc Chaud 2700K - 203004 Blanc Neutre 4000K - 203007 Blanc Froid 5000K - 203012	<ul style="list-style-type: none"><li>• Puissance: 12 W</li><li>• Luminosité: 1075 lm</li><li>• Angle d'ouverture: 36°</li><li>• Protection IP: IP20</li><li>• Tension: 48V DC</li></ul>	Ref. 98299
	<b>Spot LED 15W CRI90 (UGR16) Noir pour Rail Magnétique Monophasé Extra-Plat 25mm 48V</b> Projecteur LED Rail Magnétique Slim	Blanc Chaud 2700K - 203014 Blanc Neutre 4000K - 203019 Blanc Froid 5000K - 203022	<ul style="list-style-type: none"><li>• Puissance: 15 W</li><li>• Luminosité: 1150 lm</li><li>• Angle d'ouverture: 36°</li><li>• Protection IP: IP20</li><li>• Tension: 48V DC</li></ul>	Ref. 98302

# CATALOGUE

## ÉCLAIRAGE LED

	<b>Spot LED 15W CRI90 (UGR16) Blanc pour Rail Magnétique Monophasé Extra-Plat 25mm 48V</b>	Blanc Chaud 2700K - 203027 Blanc Neutre 4000K - 203032 Blanc Froid 5000K - 203037	<ul style="list-style-type: none"><li>• Puissance: 15 W</li><li>• Luminosité: 1150 lm</li><li>• Angle d'ouverture: 36°</li><li>• Protection IP: IP20</li><li>• Tension: 48V DC</li></ul>	Ref. 98304
Projecteur LED Rail Magnétique Slim				
	<b>Spot LED 12W Atenas CRI90 (UGR16) Noir pour Rail Magnétique Monophasé Extra-Plat 25mm 48V</b>	Blanc Chaud 2700K - 203042 Blanc Neutre 4000K - 203044 Blanc Froid 5000K - 203049	<ul style="list-style-type: none"><li>• Luminosité: 485 lm</li><li>• Angle d'ouverture: 36°</li><li>• Protection IP: IP20</li><li>• Tension: 48V DC</li><li>• Rendu des Couleurs (CRI): 90</li></ul>	Ref. 98309
Projecteur LED Rail Magnétique Slim				
	<b>Spot LED 12W Atenas CRI90 (UGR16) Blanc pour Rail Magnétique Monophasé Extra-Plat 25mm 48V</b>	Blanc Chaud 2700K - 203052 Blanc Neutre 4000K - 203054 Blanc Froid 5000K - 203057	<ul style="list-style-type: none"><li>• Puissance: 12 W</li><li>• Luminosité: 485 lm</li><li>• Angle d'ouverture: 36°</li><li>• Protection IP: IP20</li><li>• Tension: 48V DC</li></ul>	Ref. 98314
Projecteur LED Rail Magnétique Slim				
	<b>Spot LED 10W CRI90 Noir Ø100 mm pour Rail Magnétique Monophasé Extra-Plat 25mm 48V</b>	Blanc Chaud 2700K - 203072 Blanc Neutre 4000K - 203077 Blanc Froid 5000K - 203079	<ul style="list-style-type: none"><li>• Puissance: 10 W</li><li>• Luminosité: 766 lm</li><li>• Angle d'ouverture: 36°</li><li>• Protection IP: IP20</li><li>• Tension: 48V DC</li></ul>	Ref. 98329
Projecteur LED Rail Magnétique Slim				
	<b>Spot LED 10W CRI90 Blanc Ø100 mm pour Rail Magnétique Monophasé Extra-Plat 25mm 48V</b>	Blanc Chaud 2700K - 203082 Blanc Neutre 4000K - 203084 Blanc Froid 5000K - 203087	<ul style="list-style-type: none"><li>• Puissance: 10 W</li><li>• Luminosité: 766 lm</li><li>• Angle d'ouverture: 36°</li><li>• Protection IP: IP20</li><li>• Tension: 48V DC</li></ul>	Ref. 98332
Projecteur LED Rail Magnétique Slim				
	<b>Spot Suspendu LED 10W CRI90 Noir Ø100 mm pour Rail Magnétique Monophasé Extra-Plat 25mm 48V</b>	Blanc Chaud 2700K - 203092 Blanc Neutre 4000K - 203097 Blanc Froid 5000K - 203099	<ul style="list-style-type: none"><li>• Puissance: 10 W</li><li>• Luminosité: 724 lm</li><li>• Angle d'ouverture: 120°</li><li>• Protection IP: IP20</li><li>• Tension: 48V DC</li></ul>	Ref. 98334
Projecteur LED Rail Magnétique Slim				
	<b>Spot Suspendu LED 10W CRI90 Blanc Ø100 mm pour Rail Magnétique Monophasé Extra-Plat 25mm 48V</b>	Blanc Chaud 2700K - 203102 Blanc Neutre 4000K - 203107 Blanc Froid 5000K - 203112	<ul style="list-style-type: none"><li>• Puissance: 10 W</li><li>• Luminosité: 724 lm</li><li>• Angle d'ouverture: 120°</li><li>• Protection IP: IP20</li><li>• Tension: 48V DC</li></ul>	Ref. 98339
Projecteur LED Rail Magnétique Slim				
	<b>Spot Suspendu LED 7W Quartz CRI90 Noir pour Rail Magnétique Monophasé Extra-Plat 25mm 48V</b>	Blanc Chaud 2700K - 203182 Blanc Neutre 4000K - 203187 Blanc Froid 5000K - 203192	<ul style="list-style-type: none"><li>• Puissance: 7 W</li><li>• Luminosité: 720 lm</li><li>• Angle d'ouverture: 24°</li><li>• Protection IP: IP20</li><li>• Tension: 48V DC</li></ul>	Ref. 98362
Projecteur LED Rail Magnétique Slim				
	<b>Spot Suspendu LED 7W Quartz CRI90 Blanc pour Rail Magnétique Monophasé Extra-Plat 25mm 48V</b>	Blanc Chaud 2700K - 203194 Blanc Neutre 4000K - 203199 Blanc Froid 5000K - 203202	<ul style="list-style-type: none"><li>• Puissance: 7 W</li><li>• Luminosité: 720 lm</li><li>• Angle d'ouverture: 24°</li><li>• Protection IP: IP20</li><li>• Tension: 48V DC</li></ul>	Ref. 98367
Projecteur LED Rail Magnétique Slim				
	<b>Spot Suspendu LED 15W Quartz CRI90 Noir pour Rail Magnétique Monophasé Extra-Plat 25mm 48V</b>	Blanc Chaud 2700K - 203207 Blanc Neutre 4000K - 203212 Blanc Froid 5000K - 203217	<ul style="list-style-type: none"><li>• Puissance: 15 W</li><li>• Luminosité: 1503 lm</li><li>• Angle d'ouverture: 24°</li><li>• Protection IP: IP20</li><li>• Tension: 48V DC</li></ul>	Ref. 98372
Projecteur LED Rail Magnétique Slim				
	<b>Spot Suspendu LED 15W Quartz CRI90 Blanc pour Rail Magnétique Monophasé Extra-Plat 25mm 48V</b>	Blanc Chaud 2700K - 203222 Blanc Neutre 4000K - 203224 Blanc Froid 5000K - 203229	<ul style="list-style-type: none"><li>• Puissance: 15 W</li><li>• Luminosité: 1503 lm</li><li>• Angle d'ouverture: 24°</li><li>• Protection IP: IP20</li><li>• Tension: 48V DC</li></ul>	Ref. 98377
Projecteur LED Rail Magnétique Slim				

Rails et  
Accessoires

Spots sur rail

# CATALOGUE

## ÉCLAIRAGE LED

	<b>Rail Monophasé UltraPower 2 Mètres pour Spots LED</b> Rails et Accessoires Monophasés	Blanc - 7606 Noir - 7615	<ul style="list-style-type: none"><li>• Protection IP: IP20</li><li>• Tension: 220-240V AC</li><li>• Fréquence: 50-60 Hz</li><li>• Dimensions: 35x21x2000 mm</li><li>• Garantie: 5 Ans</li></ul>	Ref. 3459
	<b>Rail Monophasé UltraPower 1 Mètre pour Spots LED</b> Rails et Accessoires Monophasés	Blanc - 7607 Noir - 7608	<ul style="list-style-type: none"><li>• Protection IP: IP20</li><li>• Tension: 220-240V AC</li><li>• Fréquence: 50-60 Hz</li><li>• Dimensions: 35x21x1000 mm</li><li>• Garantie: 5 Ans</li></ul>	Ref. 3460
	<b>Connecteur Type T pour Rail Monophasé UltraPower</b> Rails et Accessoires Monophasés	Blanc - 7618 Noir - 7619	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dimensions: 18x70x106 mm</li><li>• Garantie: 3 Ans</li><li>• Hauteur: 18 mm</li><li>• Largeur: 70 mm</li><li>• Longueur: 106 mm</li></ul>	Ref. 3464
	<b>Kit de Suspension pour Rail Monophasé UltraPower</b> Rails et Accessoires Monophasés	Blanc - 7636 Noir - 7638	<ul style="list-style-type: none"><li>• Garantie: 3 Ans</li><li>• Installation: Rail</li><li>• Type de Rail: Monophasé</li></ul>	Ref. 3467
	<b>Connecteur Type I pour Rail Monophasé UltraPower</b> Rails et Accessoires Monophasés	Blanc - 7716 Noir - 7717	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dimensions: 78x34x20 mm</li><li>• Garantie: 3 Ans</li><li>• Hauteur: 78 mm</li><li>• Largeur: 34 mm</li><li>• Longueur: 20 mm</li></ul>	Ref. 3486
	<b>Connection Type L pour Rail Monophasé UltraPower</b> Rails et Accessoires Monophasés	Blanc - 7718 Noir - 7719	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dimensions: 71x71x20 mm</li><li>• Garantie: 3 Ans</li><li>• Hauteur: 71 mm</li><li>• Largeur: 71 mm</li><li>• Longueur: 20 mm</li></ul>	Ref. 3487
	<b>Rail Monophasé PC 1 Mètre pour Spots LED</b> Rails et Accessoires Monophasés	Blanc - 140662 Noir - 140666	<ul style="list-style-type: none"><li>• Protection IP: IP20</li><li>• Tension: 220-240V AC</li><li>• Fréquence: 50-60 Hz</li><li>• Dimensions: 35x21x1000 mm</li><li>• Garantie: 5 Ans</li></ul>	Ref. 69378
	<b>Rail Monophasé PC 2 Mètres pour Spots LED</b> Rails et Accessoires Monophasés	Blanc - 140670 Noir - 140674	<ul style="list-style-type: none"><li>• Protection IP: IP20</li><li>• Tension: 220-240V AC</li><li>• Dimensions: 35x21x2000 mm</li><li>• Intensité du Courant: Max. 10 A</li><li>• Garantie: 5 Ans</li></ul>	Ref. 69382
	<b>Connecteur Type I pour Rail Monophasé PC</b> Rails et Accessoires Monophasés	Blanc - 141805 Noir - 141806	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dimensions: 78x34x20 mm</li><li>• Garantie: 3 Ans</li><li>• Poids: 0.02 kg</li><li>• Hauteur: 78 mm</li><li>• Largeur: 34 mm</li></ul>	Ref. 69925
	<b>Connecteur Type L pour Rail Monophasé PC</b> Rails et Accessoires Monophasés	Blanc - 141813 Noir - 141817	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dimensions: 71x71x20 mm</li><li>• Garantie: 3 Ans</li><li>• Hauteur: 71 mm</li><li>• Largeur: 71 mm</li><li>• Longueur: 20 mm</li></ul>	Ref. 69929
	<b>Connecteur Type T pour Rail Monophasé PC</b> Rails et Accessoires Monophasés	Noir	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dimensions: 65x94x15 mm</li><li>• Garantie: 3 Ans</li><li>• Hauteur: 65 mm</li><li>• Largeur: 94 mm</li><li>• Longueur: 15 mm</li></ul>	Ref. 69933
	<b>Kit en Saillie Ovale pour Spot sur Rail Monophasé</b> Rails et Accessoires Monophasés	Noir - 149857 Blanc - 149858	<ul style="list-style-type: none"><li>• Protection IP: IP20</li><li>• Tension: 220-240V AC</li><li>• Fréquence: 50-60 Hz</li><li>• Dimensions: 16x185x53mm</li><li>• Intensité du Courant: 2A</li></ul>	Ref. 73601

# CATALOGUE

## ÉCLAIRAGE LED

	<b>Adaptateur pour Rail Monophasé</b> Rails et Accessoires Monophasés	Blanc - 153687 Noir - 153688	<ul style="list-style-type: none"><li>• Protection IP: IP20</li><li>• Tension: 220-240V AC</li><li>• Fréquence: 50-60 Hz</li><li>• Dimensions: 50x35x83 mm</li><li>• Intensité du Courant: 6A</li></ul>	Ref. 76077
	<b>Rail Triphasé Aluminium 1 Mètre pour Spots LED (3 Allumages)</b> Rails et Accessoires Triphasés	Blanc - 1777 Noir - 1778	<ul style="list-style-type: none"><li>• Protection IP: IP20</li><li>• Tension: 220-240V AC</li><li>• Dimensions: 32,2x36,4x1000 mm</li><li>• Intensité du Courant: Max. 10 A</li><li>• Garantie: 5 Ans</li></ul>	Ref. 955
	<b>Rail Triphasé Aluminium 2 Mètres pour Spots LED (3 Allumages)</b> Rails et Accessoires Triphasés	Blanc - 1779 Noir - 1780	<ul style="list-style-type: none"><li>• Protection IP: IP20</li><li>• Tension: 220-240V AC</li><li>• Dimensions: 32,2x36,4x2000 mm</li><li>• Intensité du Courant: Max. 10 A</li><li>• Garantie: 5 Ans</li></ul>	Ref. 957
	<b>Connection Type I pour Rail Triphasé (3 Allumages)</b> Rails et Accessoires Triphasés	Blanc - 1798 Noir - 1799	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dimensions: 30x70 mm</li><li>• Intensité du Courant: 10 A</li><li>• Garantie: 3 Ans</li><li>• Hauteur: 30 mm</li><li>• Largeur: 70 mm</li></ul>	Ref. 961
	<b>Connection 'Right Side' Type L pour Rail Triphasé (3 Allumages)</b> Rails et Accessoires Triphasés	Blanc - 1781 Noir - 1782	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dimensions: 98x98x33 mm</li><li>• Intensité du Courant: 10 A</li><li>• Garantie: 3 Ans</li><li>• Hauteur: 98 mm</li><li>• Largeur: 98 mm</li></ul>	Ref. 964
	<b>Connection 'Right Side' Type T pour Rail Triphasé (3 Allumages)</b> Rails et Accessoires Triphasés	Blanc - 1800 Noir - 1801	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dimensions: 165x98 mm</li><li>• Intensité du Courant: 10 A</li><li>• Garantie: 3 Ans</li><li>• Hauteur: 165 mm</li><li>• Largeur: 98 mm</li></ul>	Ref. 966
	<b>Connecteur Type X pour Rail Triphasé (3 Allumages)</b> Rails et Accessoires Triphasés	Blanc - 1802 Noir - 1803	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dimensions: 30x165 mm</li><li>• Intensité du Courant: 10 A</li><li>• Garantie: 3 Ans</li><li>• Hauteur: 30 mm</li><li>• Largeur: 165 mm</li></ul>	Ref. 968
	<b>Connecteur d'Alimentation 'Right Side' pour Rail Triphasé (3 Allumages)</b> Rails et Accessoires Triphasés	Blanc - 1804 Noir - 1805	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dimensions: 98 mm</li><li>• Intensité du Courant: Max. 10 A</li><li>• Garantie: 3 Ans</li><li>• Matériel: PC</li><li>• Hauteur: 98 mm</li></ul>	Ref. 970
	<b>Embout Fin de Rail Carrée pour Rail Triphasé (3 Allumages)</b> Rails et Accessoires Triphasés	Blanc - 1808 Noir - 1809	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dimensions: 31x31 mm</li><li>• Garantie: 3 Ans</li><li>• Matériel: PC</li><li>• Hauteur: 31 mm</li><li>• Largeur: 31 mm</li></ul>	Ref. 974
	<b>Kit de Suspension Rails Triphasé (3 Allumages)</b> Rails et Accessoires Triphasés	Blanc - 1810 Noir - 1811	<ul style="list-style-type: none"><li>• Garantie: 3 Ans</li><li>• Matériel: Aluminium, PC</li><li>• Installation: Rail</li><li>• Type de Rail: Triphase</li><li>• Longueur de Câble 1440 mm</li></ul>	Ref. 1019
	<b>Connecteur Flexible pour Rail Triphasé (3 Allumages)</b> Rails et Accessoires Triphasés	Blanc - 3125 Noir - 3126	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dimensions: 233x32 mm</li><li>• Garantie: 3 Ans</li><li>• Hauteur: 233 mm</li><li>• Longueur: 32 mm</li><li>• Type de Rail: Triphase</li></ul>	Ref. 1924
	<b>Connection 'Left Side' Type L pour Rail Triphasé (3 Allumages)</b> Rails et Accessoires Triphasés	Blanc - 3248 Noir - 3249	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dimensions: 98x98x33 mm</li><li>• Intensité du Courant: 10 A</li><li>• Garantie: 3 Ans</li><li>• Hauteur: 98 mm</li><li>• Largeur: 98 mm</li></ul>	Ref. 1988

# CATALOGUE

## ÉCLAIRAGE LED

	<b>Connection 'Left Side' Type T pour Rail Triphasé (3 Allumages)</b> Rails et Accessoires Triphasés	Blanc - 3439 Noir - 3440	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dimensions: 165x98 mm</li><li>• Intensité du Courant: 10 A</li><li>• Garantie: 3 Ans</li><li>• Hauteur: 165 mm</li><li>• Largeur: 98 mm</li></ul>	Ref. 2028
	<b>Connecteur d'Alimentation 'Left Side' pour Rail Triphasé (3 Allumages)</b> Rails et Accessoires Triphasés	Blanc - 3441 Noir - 3442	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dimensions: 98 mm</li><li>• Intensité du Courant: Max. 10 A</li><li>• Garantie: 3 Ans</li><li>• Matériel: PC</li><li>• Hauteur: 98 mm</li></ul>	Ref. 2029
	<b>Rail Aluminium pour Barre Linéaire LED Trunking 600mm</b> Rails et Accessoires Triphasés	Aluminium	<ul style="list-style-type: none"><li>• Protection IP: IP20</li><li>• Garantie: 5 Ans</li><li>• Matériel: Aluminium</li><li>• Utilisation: Intérieur</li><li>• Longueur: 600mm</li></ul>	Ref. 7383
	<b>Crochet pour Rail Triphasé (3 Allumages)</b> Rails et Accessoires Triphasés	Blanc - 31291 Noir - 31300	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dimensions: 52x28 mm</li><li>• Garantie: 3 Ans</li><li>• Certificats: CE</li><li>• Hauteur: 52 mm</li><li>• Largeur: 28 mm</li></ul>	Ref. 14821
	<b>Prise Type F "Schuko" pour Rail Triphasé (3 Allumages)</b> Rails et Accessoires Triphasés	Blanc - 31309 Noir - 31318	<ul style="list-style-type: none"><li>• Protection IP: IP20</li><li>• Tension: 220-240V AC</li><li>• Fréquence: 50-60 Hz</li><li>• Intensité du Courant: 10 A</li><li>• Garantie: 3 Ans</li></ul>	Ref. 14839
	<b>Rail Triphasé Encastrable pour Spots LED (3 Allumages) 1 Mètre</b> Rails et Accessoires Triphasés	Blanc - 145197 Noir - 145201	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dimensions de coupe: 32x1000 mm</li><li>• Protection IP: IP20</li><li>• Tension: 220-240V AC</li><li>• Dimensions: 56x32x1000 mm</li><li>• Intensité du Courant: Max. 10 A</li></ul>	Ref. 71577
	<b>Adaptateur pour Rail Triphasé (3 Allumages)</b> Rails et Accessoires Triphasés	Blanc - 153690 Noir - 153692	<ul style="list-style-type: none"><li>• Protection IP: IP20</li><li>• Tension: 220-240V AC</li><li>• Fréquence: 50-60 Hz</li><li>• Dimensions: 65x35x75 mm</li><li>• Intensité du Courant: Max 5A</li></ul>	Ref. 76080
	<b>Clip de Fixation Rail Triphasé sur Plafond Démontable T24</b> Rails et Accessoires Triphasés	Blanc	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dimensions: 719.5x340 mm</li><li>• Garantie: 3 Ans</li><li>• Certificats: CE</li><li>• Matériel: PC</li></ul>	Ref. 92148
	<b>Adaptateur pour Rail Triphasé (3 Allumages) compatible avec Panneau LED 60x30 et 30x30</b> Rails et Accessoires Triphasés	Blanc	<ul style="list-style-type: none"><li>• Protection IP: IP20</li><li>• Tension: 220-240V AC</li><li>• Fréquence: 50-60 Hz</li><li>• Dimensions: 160x287x80 mm</li><li>• Garantie: 3 Ans</li></ul>	Ref. 92284
	<b>Rail Monophasé+Terre Encastrable 1 Mètre pour Spots LED</b> Rails et Accessoires Biphasés	Blanc - 145202 Noir - 145206	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dimensions de coupe: 34 mm</li><li>• Protection IP: IP20</li><li>• Tension: 220-240V AC</li><li>• Fréquence: 50-60 Hz</li><li>• Dimensions: 17x34x1000 mm</li></ul>	Ref. 71578
	<b>Rail Monophasé+Terre PC 1 Mètre pour Spots LED</b> Rails et Accessoires Biphasés	Noir - 151614 Blanc - 151615	<ul style="list-style-type: none"><li>• Protection IP: IP20</li><li>• Tension: 220-240V AC</li><li>• Fréquence: 50-60 Hz</li><li>• Dimensions: 35x21x1000 mm</li><li>• Garantie: 5 Ans</li></ul>	Ref. 74734
	<b>Rail Monophasé+Terre PC 2 Mètres pour Spots LED</b> Rails et Accessoires Biphasés	Noir - 151620 Blanc - 151622	<ul style="list-style-type: none"><li>• Protection IP: IP20</li><li>• Tension: 220-240V AC</li><li>• Dimensions: 35x21x2000 mm</li><li>• Intensité du Courant: Max. 10 A</li><li>• Garantie: 5 Ans</li></ul>	Ref. 74739

# CATALOGUE

## ÉCLAIRAGE LED

	<b>Connecteur Type I pour Rail Monophasé+Terre PC</b> Rails et Accessoires Biphasés	Noir - 151625 Blanc - 151630	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dimensions: 78x34x20 mm</li><li>• Garantie: 3 Ans</li><li>• Hauteur: 78 mm</li><li>• Largeur: 34 mm</li><li>• Longueur: 20 mm</li></ul>	Ref. 74740
	<b>Connecteur Type L pour Rail Monophasé+Terre PC</b> Rails et Accessoires Biphasés	Noir	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dimensions: 71x71x20 mm</li><li>• Garantie: 3 Ans</li><li>• Hauteur: 71 mm</li><li>• Largeur: 71 mm</li><li>• Longueur: 20 mm</li></ul>	Ref. 74744
	<b>Connecteur Type T pour Rail Monophasé+Terre PC</b> Rails et Accessoires Biphasés	Noir - 151687 Blanc - 151690	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dimensions: 106x70x18 mm</li><li>• Garantie: 3 Ans</li><li>• Hauteur: 106 mm</li><li>• Largeur: 70 mm</li><li>• Longueur: 18 mm</li></ul>	Ref. 74757
	<b>Bloc d'Alimentation 48V DC 150W 3.2A pour Rail Magnétique Monophasé 20mm</b> Rails et Accessoires magnétiques	150 W	<ul style="list-style-type: none"><li>• Puissance: 150 W</li><li>• Protection IP: IP20</li><li>• Multitension: 174-264V AC</li><li>• Tension: 220-240V AC</li><li>• Fréquence: 50-60 Hz</li></ul>	Ref. 81864
	<b>Connecteur Câblé pour Bloc d'Alimentation Externe pour Rail Magnétique 20mm</b> Rails et Accessoires magnétiques	Noir	<ul style="list-style-type: none"><li>• Protection IP: IP20</li><li>• Dimensions: 18x17x390 mm</li><li>• Garantie: 3 Ans</li><li>• Matériel: PC</li><li>• Utilisation: Intérieur</li></ul>	Ref. 81865
	<b>Connecteur Flexible de Raccordement pour Rail Magnétique Monophasé 20mm</b> Rails et Accessoires magnétiques	Noir	<ul style="list-style-type: none"><li>• Protection IP: IP20</li><li>• Dimensions: 18x17x200 mm</li><li>• Garantie: 3 Ans</li><li>• Poids: 0.04 kg</li><li>• Matériel: PC</li></ul>	Ref. 81875
	<b>Connecteur d'Angle Flexible pour Rail Magnétique Monophasé 20mm</b> Rails et Accessoires magnétiques	Noir	<ul style="list-style-type: none"><li>• Protection IP: IP20</li><li>• Tension: 48V DC</li><li>• Dimensions: 18x375x20 mm</li><li>• Garantie: 3 Ans</li><li>• Poids: 0.06 kg</li></ul>	Ref. 81887
	<b>Raccord en L Horizontal pour Rail Magnétique Monophasé Encastré 20mm</b> Rails et Accessoires magnétiques	Noir	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dimensions: 47x77x77 mm</li><li>• Garantie: 3 Ans</li><li>• Poids: 0.060 kg</li><li>• Matériel: Aluminium</li><li>• Utilisation: Intérieur</li></ul>	Ref. 81888
	<b>Raccord en L Vertical pour Rail Magnétique Monophasé Encastré 20mm</b> Rails et Accessoires magnétiques	Noir	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dimensions: 60x75x75 mm</li><li>• Garantie: 3 Ans</li><li>• Poids: 0.060 kg</li><li>• Matériel: Aluminium</li><li>• Couleur: Noir</li></ul>	Ref. 81905
	<b>Raccord en T pour Rail Magnétique Monophasé Encastré 20mm</b> Rails et Accessoires magnétiques	Noir	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dimensions: 47x77x77 mm</li><li>• Garantie: 3 Ans</li><li>• Poids: 0.060 kg</li><li>• Matériel: Aluminium</li><li>• Utilisation: Intérieur</li></ul>	Ref. 81919
	<b>Raccord en X pour Rail Magnétique Monophasé Encastré 20mm</b> Rails et Accessoires magnétiques	Noir	<ul style="list-style-type: none"><li>• Garantie: 3 Ans</li><li>• Matériel: Aluminium</li></ul>	Ref. 81924
	<b>Raccord Droit pour Rail Magnétique Monophasé Suspendu 20mm</b> Rails et Accessoires magnétiques	Noir	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dimensions: 80x12x1 mm</li><li>• Garantie: 3 Ans</li><li>• Matériel: Aluminium</li><li>• Hauteur: 80 mm</li><li>• Largeur: 12 mm</li></ul>	Ref. 81985

# CATALOGUE

## ÉCLAIRAGE LED

	<b>Rail Magnétique Monophasé 20mm en Saillie 48V 1m</b> Rails et Accessoires magnétiques	Noir	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tension: 48V DC</li><li>• Dimensions: 50x1000x27 mm</li><li>• Garantie: 3 Ans</li><li>• Materiel: Aluminium</li><li>• Utilisation: Intérieur</li></ul>	Ref. 88477
	<b>Rail Magnétique Monophasé 20mm en Saillie 48V 2m</b> Rails et Accessoires magnétiques	Noir	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tension: 48V DC</li><li>• Dimensions: 50x2000x27 mm</li><li>• Garantie: 3 Ans</li><li>• Materiel: Aluminium</li><li>• Utilisation: Intérieur</li></ul>	Ref. 88481
	<b>Rail Magnétique Monophasé 20mm Encastrée 48V 1m</b> Rails et Accessoires magnétiques	Noir	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tension: 48V DC</li><li>• Dimensions: 48x1000x63 mm</li><li>• Garantie: 3 Ans</li><li>• Materiel: Aluminium</li><li>• Utilisation: Intérieur</li></ul>	Ref. 88499
	<b>Rail Magnétique Monophasé 20mm Encastrée 48V 2m</b> Rails et Accessoires magnétiques	Noir	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tension: 48V DC</li><li>• Dimensions: 48x2000x63 mm</li><li>• Garantie: 3 Ans</li><li>• Materiel: Aluminium</li><li>• Utilisation: Intérieur</li></ul>	Ref. 88505
	<b>Rail Magnétique Monophasé 20mm Suspendu 48V 1m</b> Rails et Accessoires magnétiques	Noir	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tension: 48V DC</li><li>• Dimensions: 50x1000x27 mm</li><li>• Garantie: 3 Ans</li><li>• Poids: 1.10 kg</li><li>• Materiel: Aluminium</li></ul>	Ref. 88674
	<b>Rail Magnétique Monophasé 20mm Suspendu 48V 2m</b> Rails et Accessoires magnétiques	Noir	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tension: 48V DC</li><li>• Dimensions: 50x2000x27 mm</li><li>• Garantie: 3 Ans</li><li>• Poids: 1.50 kg</li><li>• Materiel: Aluminium</li></ul>	Ref. 88684
	<b>Raccord en X pour Rail Magnétique Monophasé Suspendu 20mm</b> Rails et Accessoires magnétiques	Noir	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dimensions: 50x94x94 mm</li><li>• Garantie: 3 Ans</li><li>• Poids: 0.090 kg</li><li>• Certificats: CE</li><li>• Materiel: Aluminium</li></ul>	Ref. 88733
	<b>Raccord en T Horizontal pour Rail Magnétique Monophasé Suspendu 20mm</b> Rails et Accessoires magnétiques	Noir	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dimensions: 50x93x60 mm</li><li>• Garantie: 3 Ans</li><li>• Poids: 0.08 kg</li><li>• Certificats: CE</li><li>• Materiel: Aluminium</li></ul>	Ref. 88828
	<b>Raccord en L Vertical pour Rail Magnétique Monophasé Suspendu 20mm</b> Rails et Accessoires magnétiques	Noir	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dimensions: 77x27x77 mm</li><li>• Garantie: 3 Ans</li><li>• Poids: 0.07 kg</li><li>• Certificats: CE</li><li>• Materiel: Aluminium</li></ul>	Ref. 88834
	<b>Raccord en L Horizontal pour Rail Magnétique Monophasé Suspendu 20mm</b> Rails et Accessoires magnétiques	Noir	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dimensions: 50x60x60 mm</li><li>• Garantie: 3 Ans</li><li>• Poids: 0.06 kg</li><li>• Certificats: CE</li><li>• Materiel: Aluminium</li></ul>	Ref. 88842
	<b>Raccord en X pour Rail Magnétique Monophasé En Saillie 20mm</b> Rails et Accessoires magnétiques	Noir	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dimensions: 50x94x94 mm</li><li>• Garantie: 3 Ans</li><li>• Poids: 0.09 Kg</li><li>• Certificats: CE</li><li>• Materiel: Aluminium</li></ul>	Ref. 88908
	<b>Raccord en T Horizontal pour Rail Magnétique Monophasé En Saillie 20mm</b> Rails et Accessoires magnétiques	Noir	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dimensions: 50x93x60 mm</li><li>• Garantie: 3 Ans</li><li>• Poids: 0.075 kg</li><li>• Certificats: CE</li><li>• Materiel: Aluminium</li></ul>	Ref. 88915

# CATALOGUE

## ÉCLAIRAGE LED

	<b>Raccord en L Vertical pour Rail Magnétique Monophasé En Saillie 20mm</b> Rails et Accessoires magnétiques	Noir	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dimensions: 77x27x77 mm</li><li>• Garantie: 3 Ans</li><li>• Poids: 0.07 kg</li><li>• Certificats: CE</li><li>• Matériel: Aluminium</li></ul>	Ref. 88919
	<b>Raccord en L Horizontal pour Rail Magnétique Monophasé En Saillie 20mm</b> Rails et Accessoires magnétiques	Noir	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dimensions: 50x60x60 mm</li><li>• Garantie: 3 Ans</li><li>• Poids: 0.06 Kg</li><li>• Certificats: CE</li><li>• Matériel: Aluminium</li></ul>	Ref. 88925
	<b>Bloc d'Alimentation 48V DC 60W 1.25A</b> Rails et Accessoires magnétiques	60 W	<ul style="list-style-type: none"><li>• Puissance: 60 W</li><li>• Protection IP: IP20</li><li>• Multitension: 176-264V AC</li><li>• Tension: 220-240V AC</li><li>• Fréquence: 50-60 Hz</li></ul>	Ref. 92730
	<b>Bloc d'Alimentation 48V DC 100W 2A</b> Rails et Accessoires magnétiques	100 W	<ul style="list-style-type: none"><li>• Puissance: 100 W</li><li>• Protection IP: IP20</li><li>• Multitension: 176-264V AC</li><li>• Tension: 220-240V AC</li><li>• Fréquence: 50-60 Hz</li></ul>	Ref. 92732
	<b>Bloc d'Alimentation 48V DC 200W 4.1A</b> Rails et Accessoires magnétiques	200 W	<ul style="list-style-type: none"><li>• Puissance: 200 W</li><li>• Protection IP: IP20</li><li>• Multitension: 176-264V AC</li><li>• Tension: 220-240V AC</li><li>• Fréquence: 50-60 Hz</li></ul>	Ref. 92736
	<b>Bloc d'Alimentation 48V DC 300W 6.25A</b> Rails et Accessoires magnétiques	300 W	<ul style="list-style-type: none"><li>• Puissance: 300 W</li><li>• Protection IP: IP20</li><li>• Multitension: 176-264V AC</li><li>• Tension: 220-240V AC</li><li>• Fréquence: 50-60 Hz</li></ul>	Ref. 92742
	<b>Bloc d'Alimentation 48V DC 360W 7.5A</b> Rails et Accessoires magnétiques	360 W	<ul style="list-style-type: none"><li>• Puissance: 360 W</li><li>• Protection IP: IP20</li><li>• Multitension: 176-264V AC</li><li>• Tension: 220-240V AC</li><li>• Fréquence: 50-60 Hz</li></ul>	Ref. 92743
	<b>Bloc d'Alimentation 48V DC 150W 3.12A</b> Rails et Accessoires magnétiques	150 W	<ul style="list-style-type: none"><li>• Puissance: 150 W</li><li>• Protection IP: IP20</li><li>• Multitension: 176-264V AC</li><li>• Tension: 220-240V AC</li><li>• Fréquence: 50-60 Hz</li></ul>	Ref. 92749
	<b>Adaptateur 90° pour Spot Magnétique Monophasé 25mm Extra-plat 120mm</b> Rails et Accessoires magnétiques	Blanc - 202734 Noir - 202739	<ul style="list-style-type: none"><li>• Protection IP: IP20</li><li>• Tension: 48V DC</li><li>• Dimensions: 47.6x25x115 mm</li><li>• Garantie: 3 Ans</li><li>• Poids: 0.080 kg</li></ul>	Ref. 98184
	<b>Adaptateur 90° pour Spot Magnétique Monophasé 25mm Extra-plat 222mm</b> Rails et Accessoires magnétiques	Blanc - 202742 Noir - 202744	<ul style="list-style-type: none"><li>• Protection IP: IP20</li><li>• Tension: 48V DC</li><li>• Dimensions: 47.6x25x115 mm</li><li>• Garantie: 3 Ans</li><li>• Poids: 0.110 kg</li></ul>	Ref. 98189
Éclairage LED orientable				
	<b>Projecteur LED Orientable Rond Samsung 60W Silver</b> Éclairage LED orientable	Blanc Chaud 3000K	<ul style="list-style-type: none"><li>• Puissance: 60 W</li><li>• Dimensions de coupe: Ø205 mm</li><li>• Luminosité: 7200 lm</li><li>• Angle d'ouverture: 60°</li><li>• Tension: 100-240V AC</li></ul>	Ref. 671

# CATALOGUE

## ÉCLAIRAGE LED

	<b>Projecteur LED Orientable Rectangulaire 48W 130lm/W SAMSUNG LIFUD</b> Éclairage LED orientable	Blanc Chaud 2800K - 3200K - 124448 Blanc Neutre 3800K - 4200K - 124460 Blanc Froid 5500K - 6000K - 124463	<ul style="list-style-type: none"><li>• Indice d'Éblouissement: UGR 19</li><li>• Puissance: 48 W</li><li>• Dimensions de coupe: 210x125 mm</li><li>• Dimmable: NON</li><li>• Luminosité: 6250 lm</li></ul>	Ref. 63580
	<b>Projecteur LED Orientable Rectangulaire 38W 130lm/W SAMSUNG LIFUD</b> Éclairage LED orientable	Blanc Chaud 2800K - 3200K - 124452 Blanc Neutre 3800K - 4200K - 124464 Blanc Froid 5500K - 6000K - 124468	<ul style="list-style-type: none"><li>• Indice d'Éblouissement: UGR 19</li><li>• Puissance: 38 W</li><li>• Dimensions de coupe: 210x125 mm</li><li>• Dimmable: NON</li><li>• Luminosité: 5000 lm</li></ul>	Ref. 63584
	<b>Projecteur LED Orientable Rectangulaire 20W 130lm/W SAMSUNG LIFUD</b> Éclairage LED orientable	Blanc Chaud 2800K - 3200K - 124456 Blanc Neutre 3800K - 4200K - 124471	<ul style="list-style-type: none"><li>• Indice d'Éblouissement: UGR 19</li><li>• Puissance: 20 W</li><li>• Dimensions de coupe: 210x125 mm</li><li>• Dimmable: NON</li><li>• Luminosité: 2600 lm</li></ul>	Ref. 63588
	<b>Projecteur LED Orientable Rond 38W 125lm/W SAMSUNG LIFUD</b> Éclairage LED orientable	Blanc Chaud 2800K - 3200K - 124459 Blanc Neutre 3800K - 4200K - 124479	<ul style="list-style-type: none"><li>• Indice d'Éblouissement: UGR 19</li><li>• Puissance: 38 W</li><li>• Dimensions de coupe: Ø165 mm</li><li>• Dimmable: NON</li><li>• Luminosité: 4750 lm</li></ul>	Ref. 63591
	<b>Projecteur LED Orientable Rond 38W 125lm/W SAMSUNG Noir LIFUD</b> Éclairage LED orientable	Blanc Chaud 2800K - 3200K - 125619 Blanc Neutre 3800K - 4200K - 125623	<ul style="list-style-type: none"><li>• Indice d'Éblouissement: UGR 19</li><li>• Puissance: 38 W</li><li>• Dimensions de coupe: Ø165 mm</li><li>• Dimmable: NON</li><li>• Luminosité: 4750 lm</li></ul>	Ref. 64327
	<b>Projecteur LED Orientable Rectangulaire 20W 130lm/W SAMSUNG Noir LIFUD</b> Éclairage LED orientable	Blanc Chaud 2800K - 3200K - 125628 Blanc Neutre 3800K - 4200K - 125632	<ul style="list-style-type: none"><li>• Indice d'Éblouissement: UGR 19</li><li>• Puissance: 20 W</li><li>• Dimensions de coupe: 210x125 mm</li><li>• Dimmable: NON</li><li>• Luminosité: 2600 lm</li></ul>	Ref. 64328
	<b>Projecteur LED Orientable Rectangulaire 38W 130lm/W SAMSUNG Noir LIFUD</b> Éclairage LED orientable	Blanc Chaud 2800K - 3200K - 125639 Blanc Neutre 3800K - 4200K - 125643 Blanc Froid 5500K - 6000K - 125647	<ul style="list-style-type: none"><li>• Indice d'Éblouissement: UGR 19</li><li>• Puissance: 38 W</li><li>• Dimensions de coupe: 210x125 mm</li><li>• Dimmable: NON</li><li>• Luminosité: 5000 lm</li></ul>	Ref. 64331
	<b>Projecteur LED Orientable Rectangulaire 48W 130lm/W SAMSUNG Noir LIFUD</b> Éclairage LED orientable	Blanc Chaud 2800K - 3200K - 125651 Blanc Neutre 3800K - 4200K - 125655 Blanc Froid 5500K - 6000K - 125659	<ul style="list-style-type: none"><li>• Puissance: 48 W</li><li>• Dimensions de coupe: 230x130 mm</li><li>• Dimmable: NON</li><li>• Luminosité: 6250 lm</li><li>• Angle d'ouverture: 100°</li></ul>	Ref. 64335
	<b>Projecteur LED Orientable Rectangulaire 60W 130lm/W SAMSUNG LIFUD</b> Éclairage LED orientable	Blanc Chaud 3000K - 130752 Blanc Neutre 4000K - 130763 Blanc Froid 5000K - 130764	<ul style="list-style-type: none"><li>• Indice d'Éblouissement: UGR 19</li><li>• Puissance: 60 W</li><li>• Dimensions de coupe: 210x130 mm</li><li>• Dimmable: NON</li><li>• Luminosité: 7800 lm</li></ul>	Ref. 65400
	<b>Projecteur LED Orientable Rectangulaire 60W 130lm/W SAMSUNG Noir LIFUD</b> Éclairage LED orientable	Blanc Chaud 3000K - 137473 Blanc Neutre 4000K - 137477 Blanc Froid 5000K - 137479	<ul style="list-style-type: none"><li>• Indice d'Éblouissement: UGR 19</li><li>• Puissance: 60 W</li><li>• Dimensions de coupe: 210x130 mm</li><li>• Dimmable: NON</li><li>• Luminosité: 7800 lm</li></ul>	Ref. 68377
	<b>Projecteur LED Orientable Rond 60W 125lm/W SAMSUNG Noir LIFUD</b> Éclairage LED orientable	Blanc Chaud 2800K - 3200K - 145921 Blanc Neutre 3800K - 4200K - 145923	<ul style="list-style-type: none"><li>• Indice d'Éblouissement: UGR 19</li><li>• Puissance: 60 W</li><li>• Dimensions de coupe: Ø220 mm</li><li>• Dimmable: NON</li><li>• Luminosité: 7500 lm</li></ul>	Ref. 72111
	<b>Spot à Douille en Saillie Cinéma à Ampoule E27 PAR30</b> Éclairage LED orientable	Noir	<ul style="list-style-type: none"><li>• Protection IP: IP20</li><li>• Tension: 220-240V AC</li><li>• Fréquence: 50-60 Hz</li><li>• Dimensions: Ø120x310 mm</li><li>• Garantie: 5 Ans</li></ul>	Ref. 72459

# CATALOGUE

## ÉCLAIRAGE LED

	<b>Projecteur LED Orientable Rond 60W 125lm/W SAMSUNG LIFUD</b> Éclairage LED orientable	Blanc Chaud 2800K - 3200K - 148085 Blanc Neutre 3800K - 4200K - 148087	<ul style="list-style-type: none"><li>• Indice d'Éblouissement: UGR 19</li><li>• Puissance: 60 W</li><li>• Dimensions de coupe: Ø220 mm</li><li>• Dimmable: NON</li><li>• Luminosité: 7500 lm</li></ul>	Ref. 72821
	<b>Spot à Douille en Saillie Orientable Aluminium Gylu à Ampoule GU10</b> Éclairage LED orientable	Blanc - 157693 Noir - 157698	<ul style="list-style-type: none"><li>• Protection IP: IP20</li><li>• Tension: 220-240V AC</li><li>• Fréquence: 50-60 Hz</li><li>• Dimensions: 90x110x107 mm</li><li>• Garantie: 3 Ans</li></ul>	Ref. 78186
	<b>Spot LED Orientable Sanaqi 12W Rond Coupe Ø 75mm LIFUD</b> Éclairage LED orientable	Blanc Chaud 3000K - 157824 Blanc Neutre 4000K - 157828 Blanc Froid 6000K - 157831	<ul style="list-style-type: none"><li>• Puissance: 12 W</li><li>• Dimensions de coupe: Ø75 mm</li><li>• Dimmable: NON</li><li>• Luminosité: 800 lm</li><li>• Angle d'ouverture: 36°</li></ul>	Ref. 78208
	<b>Spot LED Orientable Sanaqi 12W Cadre Carré Coupe LIFUD</b> Éclairage LED orientable	Blanc Chaud 3000K - 157860 Blanc Neutre 4000K - 157876 Blanc Froid 6000K - 157882	<ul style="list-style-type: none"><li>• Puissance: 12 W</li><li>• Dimensions de coupe: 75x75 mm</li><li>• Dimmable: NON</li><li>• Luminosité: 800 lm</li><li>• Angle d'ouverture: 36°</li></ul>	Ref. 78217
	<b>Spot à Douille en Saillie Ágata Multiangle 10-50° pour Ampoule GU10</b> Éclairage LED orientable	Noir - 168541 Blanc - 168545	<ul style="list-style-type: none"><li>• Angle d'ouverture: 10° - 50°</li><li>• Protection IP: IP20</li><li>• Tension: 220-240V AC</li><li>• Fréquence: 50-60 Hz</li><li>• Dimensions: 195x60x60 mm</li></ul>	Ref. 84109
	<b>Suspension Aluminium Multiangle 10-50° pour Ampoule GU10</b> Éclairage LED orientable	Noir - 170742 Blanc - 170744	<ul style="list-style-type: none"><li>• Angle d'ouverture: 10° - 50°</li><li>• Protection IP: IP20</li><li>• Tension: 220-240V AC</li><li>• Fréquence: 50-60 Hz</li><li>• Dimensions: 1200x60x60 mm</li></ul>	Ref. 85118
	<b>Projecteur LED Orientable Rond 38W 120lm/W CCT OSRAM LIFUD No Flicker</b> Éclairage LED orientable	Sélectionnable (Chaud-Neutre-Froid)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Indice d'Éblouissement: UGR 17</li><li>• Puissance: 38 W</li><li>• Dimensions de coupe: Ø170 mm</li><li>• Luminosité: 4560 lm</li><li>• Angle d'ouverture: 90°</li></ul>	Ref. 86862
	<b>Projecteur LED Orientable Rectangulaire 24W 120lm/W CCT OSRAM No Flicker</b> Éclairage LED orientable	Sélectionnable (Chaud-Neutre-Froid)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Indice d'Éblouissement: UGR 19</li><li>• Puissance: 20 W</li><li>• Dimensions de coupe: 210x125 mm</li><li>• Dimmable: TRIAC</li><li>• Luminosité: 2400 lm</li></ul>	Ref. 86874
	<b>Projecteur LED Orientable Rectangulaire 38W 120lm/W CCT OSRAM No Flicker</b> Éclairage LED orientable	Sélectionnable (Chaud-Neutre-Froid)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Indice d'Éblouissement: UGR 19</li><li>• Puissance: 38 W</li><li>• Dimensions de coupe: 210x125 mm</li><li>• Dimmable: TRIAC</li><li>• Luminosité: 4560 lm</li></ul>	Ref. 86875
	<b>Projecteur LED Orientable Rectangulaire 46W 120lm/W OSRAM CCT No Flicker</b> Éclairage LED orientable	Sélectionnable (Chaud-Neutre-Froid)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Indice d'Éblouissement: UGR 19</li><li>• Puissance: 48 W</li><li>• Dimensions de coupe: 220x125 mm</li><li>• Dimmable: TRIAC</li><li>• Luminosité: 5760 lm</li></ul>	Ref. 86876
	<b>Projecteur LED Orientable Rectangulaire 24W 120lm/W OSRAM Blanc No Flicker</b> Éclairage LED orientable	Blanc Chaud 2800K - 3200K - 198817 Blanc Neutre 3800K - 4200K - 198822 Blanc Froid 5500K - 6000K - 198827	<ul style="list-style-type: none"><li>• Indice d'Éblouissement: UGR 19</li><li>• Puissance: 24 W</li><li>• Dimensions de coupe: 210x125 mm</li><li>• Dimmable: TRIAC</li><li>• Luminosité: 2400 lm</li></ul>	Ref. 95677
	<b>Projecteur LED Orientable Rectangulaire 38W 120lm/W OSRAM Blanc No Flicker</b> Éclairage LED orientable	Blanc Chaud 2800K - 3200K - 198847 Blanc Neutre 4000K - 4200K - 198851 Blanc Froid 5500K - 6000K - 198856	<ul style="list-style-type: none"><li>• Indice d'Éblouissement: UGR 19</li><li>• Puissance: 38 W</li><li>• Dimensions de coupe: 210x125 mm</li><li>• Dimmable: TRIAC</li><li>• Luminosité: 4560 lm</li></ul>	Ref. 95687

# CATALOGUE

## ÉCLAIRAGE LED

	<b>Projecteur LED Orientable Rectangulaire 46W 120lm/W OSRAM Blanc No Flicker</b> Éclairage LED orientable	Blanc Chaud 2800K - 3200K - 198881 Blanc Neutre 4000K - 4200K - 198886 Blanc Froid 5500K - 6000K - 198887	<ul style="list-style-type: none"><li>• Indice d'Éblouissement: UGR 19</li><li>• Puissance: 46 W</li><li>• Dimensions de coupe: 210x125 mm</li><li>• Dimmable: TRIAC</li><li>• Luminosité: 5760 lm</li></ul>	Ref. 95696
	<b>Projecteur LED Orientable Rond 24W 120lm/W CCT OSRAM Noir LIFUD No Flicker</b> Éclairage LED orientable	Sélectionnable (Chaud-Neutre-Froid)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Indice d'Éblouissement: UGR 19</li><li>• Puissance: 20 W</li><li>• Dimensions de coupe: Ø125 mm</li><li>• Dimmable: NON</li><li>• Luminosité: 2880 lm</li></ul>	Ref. 95786
	<b>Projecteur LED Orientable Rond 38W 120lm/W OSRAM Noir LIFUD No Flicker</b> Éclairage LED orientable	Blanc Chaud 2800K - 3200K - 199141 Blanc Neutre 3800K - 4200K - 199147 Blanc Froid 6000K - 6500K - 199152	<ul style="list-style-type: none"><li>• Indice d'Éblouissement: UGR 17</li><li>• Puissance: 38 W</li><li>• Dimensions de coupe: Ø175 mm</li><li>• Luminosité: 4560 lm</li><li>• Angle d'ouverture: 90°</li></ul>	Ref. 95871
	<b>Projecteur LED Orientable Rond 24W 120lm/W OSRAM Noir LIFUD No Flicker</b> Éclairage LED orientable	Blanc Chaud 2800K - 3200K - 199157 Blanc Neutre 3800K - 4200K - 199161 Blanc Froid 6000K - 6500K - 199166	<ul style="list-style-type: none"><li>• Indice d'Éblouissement: UGR 19</li><li>• Puissance: 24 W</li><li>• Dimensions de coupe: Ø125 mm</li><li>• Dimmable: NON</li><li>• Luminosité: 2880 lm</li></ul>	Ref. 95881
	<b>Projecteur LED Orientable Rond 38W 120lm/W CCT OSRAM Noir LIFUD No Flicker</b> Éclairage LED orientable	Sélectionnable (Chaud-Neutre-Froid)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Indice d'Éblouissement: UGR 17</li><li>• Puissance: 38 W</li><li>• Dimensions de coupe: Ø170 mm</li><li>• Luminosité: 4560 lm</li><li>• Angle d'ouverture: 90°</li></ul>	Ref. 95886
	<b>Projecteur LED Orientable Rond 24W 120lm/W OSRAM Blanc LIFUD No Flicker</b> Éclairage LED orientable	Blanc Chaud 2800K - 3200K - 199706 Blanc Neutre 3800K - 4200K - 199707 Blanc Froid 6000K - 6500K - 199711	<ul style="list-style-type: none"><li>• Indice d'Éblouissement: UGR 19</li><li>• Puissance: 24 W</li><li>• Dimensions de coupe: Ø125 mm</li><li>• Dimmable: NON</li><li>• Luminosité: 2880 lm</li></ul>	Ref. 96321
	<b>Projecteur LED Orientable Rond 38W 120lm/W OSRAM Blanc LIFUD No Flicker</b> Éclairage LED orientable	Blanc Chaud 2800K - 3200K - 200032 Blanc Neutre 3800K - 4200K - 200036 Blanc Froid 6000K - 6500K - 200041	<ul style="list-style-type: none"><li>• Indice d'Éblouissement: UGR 17</li><li>• Puissance: 38 W</li><li>• Dimensions de coupe: Ø175 mm</li><li>• Luminosité: 4560 lm</li><li>• Angle d'ouverture: 90°</li></ul>	Ref. 96497
	<b>Kit Affichage LED DIN A4</b> Éclairage LED Enseignes	1 Affiche - 28834 2 Affiches - 28843 3 Affiches - 28861 4 Affiches - 28870	<ul style="list-style-type: none"><li>• Luminosité: 260 lm</li><li>• Protection IP: IP20</li><li>• Tension: 220-240V AC</li><li>• Fréquence: 50-60 Hz</li><li>• Dimensions: 210x297x11 mm</li></ul>	Ref. 13354
	<b>Kit Affichage LED DIN A3 Horizontal</b> Éclairage LED Enseignes	1 Affiche - 28897 2 Affiches - 28906 3 Affiches - 28915 4 Affiches - 28924	<ul style="list-style-type: none"><li>• Luminosité: 560 lm</li><li>• Protection IP: IP20</li><li>• Tension: 220-240V AC</li><li>• Fréquence: 50-60 Hz</li><li>• Dimensions: 297x420x11 mm</li></ul>	Ref. 13363
	<b>Kit Affichage LED DIN A3 Vertical</b> Éclairage LED Enseignes	1 Affiche - 36520 2 Affiches - 36529 3 Affiches - 36538 4 Affiches - 36547	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dimmable: NON</li><li>• Luminosité: 560 lm</li><li>• Protection IP: IP20</li><li>• Tension: 220-240V AC</li><li>• Fréquence: 50-60 Hz</li></ul>	Ref. 17899
	<b>Support pour Projecteur LED Spécial Enseigne</b> Éclairage LED Enseignes	0.5m - 144841 1m - 144842	<ul style="list-style-type: none"><li>• Garantie: 5 Ans</li><li>• Installation: En Saillie</li></ul>	Ref. 71325
	<b>Spot Linéaire Optic LED en Saillie 270mm 16W CRI90 (UGR16)</b> Éclairage de Surface LED	Blanc Chaud 2700K - 165199 Blanc Neutre 4000K - 165205	<ul style="list-style-type: none"><li>• Indice d'Éblouissement: UGR 16</li><li>• Puissance: 16 W</li><li>• Luminosité: 1280 lm</li><li>• Angle d'ouverture: 36°</li><li>• Protection IP: IP20</li></ul>	Ref. 81996

# CATALOGUE

## ÉCLAIRAGE LED



### Spot Linéaire Optic LED en Saillie 400mm 24W CRI90 (UGR16)

Éclairage de Surface LED

Blanc Chaud 3000K - 165233  
Blanc Neutre 4000K - 165235

- Indice d'Éblouissement: UGR 16
- Puissance: 24 W
- Luminosité: 1920 lm
- Angle d'ouverture: 36°
- Protection IP: IP20

Ref. 82021



### Spot Linéaire Optic LED en Saillie 270mm 32W CRI90 (UGR16)

Éclairage de Surface LED

Blanc Chaud 3000K - 165247  
Blanc Neutre 4000K - 165265

- Indice d'Éblouissement: UGR 16
- Puissance: 32 W
- Luminosité: 2560 lm
- Angle d'ouverture: 36°
- Protection IP: IP20

Ref. 82032



### Spot Linéaire Optic LED en Saillie 400mm 48W CRI90 (UGR16)

Éclairage de Surface LED

Blanc Chaud 3000K - 165282  
Blanc Neutre 4000K - 165287

- Indice d'Éblouissement: UGR 16
- Puissance: 48 W
- Luminosité: 3840 lm
- Angle d'ouverture: 36°
- Protection IP: IP20

Ref. 82050